

Картка товару

Гіпсокартон вогнестійкий
з волокнами типу DFR

nida Flam Plus

Відмінна вогнестійкість
несучих металоконструкцій



Опис

Новий гіпсокартон nida Flam Plus – це плита типу DFR згідно EN 520 з гіпсовою серцевиною. Плити характеризуються високою щільністю – мінімум $0,8 \times 103 \text{ кг/м}^3$. Посилена серцевина плити розроблена таким чином, щоб витримувати високі температури.

Склад плити

Серцевина плити nida Flam Plus спеціально заармована високоякісним скловолокном, а поверхня та поздовжні кромки покриті спеціальним багатошаровим модифікованим картоном.

Сфера застосування

Для внутрішнього використання. Особливо рекомендується в спеціалізованих системах протипожежного захисту, таких як несучі сталеві конструкції будівель.

Технічні дані

Товщина плити	12,5 мм	15 мм
Ширина плити	1200 мм	
Довжина плити	2600 мм	
Тип кромки	KPOS	
Поверхнева щільність (номінальна)	11 кг/м ²	13,3 кг/м ²
Об'ємна щільність	880 кг/м ³	
Тип плити згідно PN-EN 520+A1:2012	DFR	
Реакція на вогонь згідно PN-EN 520+A1:2012	A2-s1, d0	
Термічний опір (виражений як теплопровідність) [λ]	0,25 Вт/м•К	
Міцність на вигин у поздовжньому напрямку згідно PN-EN 520+A1:2012	725 Н	830 Н
Міцність на поперечний вигин згідно PN-EN 520+A1:2012	300 Н	360 Н
Упаковка	58 плит/піддон	50 плит/піддон

