Histolith® Fluat

Концентрат для нейтралізації кислотності та попередньої обробки основи.

Опис продукту

Сфера застосування

Кислий флуат для видалення агломераційних (ущільнених) шарів на нових штукатурках перед нанесенням покриттів, а також для нейтралізації кислотності поверхні штукатурки. Придатен також для очищення старих мінеральних штукатурок і старих мінеральних фарб.

Властивості

- видаляє агломераційні (ущільнені) шари для кращої адгезії;
- ретельно очищує поверхні перед нанесенням наступних шарів;
- нейтралізує високий рівень pH;
- зменшує ризик появи плям та висолів на наступних шарах;
- може використовуватися на всіх лужних будівельних матеріалах;
- для застосування зовні та всередині.

В'яжуче

Водний розчин кислих фторсилікатів.

Упаковка/Розмір тари

Пластикова каністра. 10 л.

Зберігання

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5 °C до +35 °C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 12 місяців від дати виготовлення.
Зберігати тільки в ємностях, стійких до кислот.

Технічна характеристика

- Щільність: Приблизно 1,2 г/см³

Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	+	+	+
(–) не підходить / (○) умовно підходить / (+) підходить				

Застосування

Придатні основи

Поверхні повинні бути міцними, зі здатністю до навантажень, чистими, без розділяючих речовин, сухими.

Підготовка матеріалу

Нові штукатурки відповідно до DIN EN 998-1, клас CS I - CS IV: нанесення можливе після затвердіння штукатурних поверхонь.

Старі незабарвлені штукатурки та старі мінеральні покриття: агломераційні (ущільнені) шари та відкладення бруду можна видалити за допомогою Histolith® Fluat перед нанесенням наступного покриття.



CAPAROL

Метод нанесення	Розведіть Histolith® Fluat від 3 до 5 частин води та нанесіть за допомогою щітки знизу вгору. Уникайте висихання матеріалу. Після появи шипучої реакції на поверхні, промийте поверхню великою кількістю чистої води. В окремих випадках процес необхідно повторити, щоб повністю видалити агломераційний (ущільнений) шар або відкладення бруду. Зберіть будь-яку воду, яка стікає, і утилізуйте її відповідно до правових норм.
Витрата	Приблизно 30–50 мл/м² нерозбавленого концентрату в залежності від поверхні.
Умови застосування	Температура обробки для повітря та основи > +8 °C. Не обробляти при температурі > +30 °C. Не використовуйте матеріал під прямим сонячним промінням, дощем, сильним вітром або захистіть поверхні відповідним чином. При високих температурах та впливу вітру, оброблені поверхні необхідно захищати від швидкого висихання. У закритих приміщеннях, якщо вологість повітря дуже висока, необхідно використовувати вентиляцію, щоб забезпечити швидке висихання.
Період висихання	Наступні шари можна наносити тільки після повного висихання основи, не раніше ніж через 12 годин.
Очищення інструментів	Відразу після застосування промити водою.
Вказівки	Не наносити на розпечену та розігріту поверхню. **Заходи щодо захисту суміжних поверхонь:** навколишні поверхні ретельно вкрити, це особливо стосується скляних, керамічних, лакованих, металевих, дерев'яних поверхонь і поверхонь з клінкерної цегли та природного каменю.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Викликає серйозне подразнення шкіри та серйозне пошкодження очей. Не допускайте потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Одягайте захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/ захист обличчя. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: прополоскати рот. НЕ викликайте блювоту. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою. У РАЗІ ВДИХАННЯ: вивести людину на свіже повітря та забезпечити комфортне дихання. Негайно викликайте ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікаря. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: обережно промийте водою протягом кількох хвилин. По можливості, зніміть контактні лінзи та продовжуйте полоскання. Негайно викликайте ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікаря. Містить гексафторкремнієву кислоту.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Утилізуйте рідкі залишки матеріалів у пункті прийому старих фарб/лаків, а висохлі залишки матеріалів утилізуйте як будівельні відходи та відходи знесення або як побутове сміття.
Детальні вказівки	Дивіться паспорт безпеки.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 044 233-23-23 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua