



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "14" 04 2017 року

№ 602-123-20-1/ 11360

**Об'єкт експертизи: Водно-дисперсійна фарба "Колорит" згідно з додатком до Висновку**

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 1062-1:2012 "Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація (EN 1062-1:2004, IDT)", ДСТУ EN 13300:2012 "Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель. Класифікація (EN 13300:2001, IDT)"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 24.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво: внутрішні та зовнішні будівельні роботи, фарбування внутрішніх та зовнішніх поверхонь в житлових, громадських будівлях, у тому числі в лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних та шкільних закладах, реалізація через оптово-роздрібну торгову мережу

Країна-виробник: Україна, фірма ТОВ "Фарби Колорит", 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 14, (виробнича площа 560 м<sup>2</sup>), тел./факс (044) 237-79-36, e-mail: info.ua@kolorit.ua, код за ЄДРПОУ 24726322

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, фірма ТОВ "Фарби Колорит", 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 14, тел./факс (044) 237-79-36, e-mail: info.ua@kolorit.ua, код за ЄДРПОУ 24726322

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК, мг/м<sup>3</sup>, не більше): акрилатна дисперсія: бутилакрилату – 10, п, 3 клас безпеки; метилакрилату – 5, п, 3 клас безпеки; полівінілацетана дисперсія: вінілацетату – 10, п, 3 клас безпеки; ацетальдегіду+ – 5, п, 3 клас безпеки; стирол-акрилова основа: стиролу – 30/10, п, 3 клас безпеки; акрилонітрилу – 0,5; п, А, 2 клас безпеки; формальдегіду – 0,5; п, О, А, 2 клас безпеки відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Рівень міграції в атмосферне повітря після полімеризації (ДР, мг/м<sup>3</sup>, не більше): для продукції на акриловій основі: бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; для продукції на стирол-