DURIPANEL B1

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr

Si-DOP/Duripanel_B1/PL/ v01.01.2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DURIPANEL® B1

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wyma- gany zgodnie z art. 11 ust. 4:

CE 1060 Si-DOP/Duripanel_B1/v01.01.2022 EN 13986:2004+A1:2015 EN 634-2 Klasse 1 B-s1,d0 E1 <t> <DD.MM.YY> 0763[1)2)]
[1)] Płyty instalacyjne są dodatkowo oznaczone symbolem B(fl)-s1
[2)] DD.MM.YY: dzień.miesiąc.rok produkcji

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Płyta wiórowa wiązana cementem zgodnie z normą EN 13986 do stosowania w klasie użytkowania 1 i 2 dla
- zastosowanie wewnętrzne jako elementy nośne / nie nośne w pomieszczeniach suchych
- Do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz jako elementy nośne / nienośne w pomieszczeniach wilgotnych
- do stosowania jako nośne podłoże na belkach drewnianych, nośne deskowania dachowe na belkach oraz jako nośne okładziny ścian na żeberkach w pomieszczeniach suchych i wilgotnych

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Niemcy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

a) Próba zachowania się w warunkach pożaru: 2+ ; b) wszystkie inne badania typu: 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

a) 0432 Materialprüfungsamt NRW, Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, 59597 Erwitte, Niemcy
b) 0763 MPA Eberswalde - Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH, Alfred-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, Niemcy

przeprowadził(-a/-o) … **określenie rodzaju produktu** w systemie …**2+**
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał(-a/-o) **the certificate of conformity of the factory production control Nr 0763-CPR-8806**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy)

wydał(-a/-o) ……**nie dotyczy** ….
(numer referencyjny europejskiej oceny technicznej)

na podstawie ……**nie dotyczy** ……
(numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny)

przeprowadził(-a/-o)…..**nie dotyczy**….. w systemie …..**nie dotyczy**……
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

For further information, please contact:
Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Niemcy
T: +49 (0) 2525 69 0 - E: info@siniat.com - W: www.siniat.com
etex inspiring ways of living

i wydał(-a/-o) ….**nie dotyczy**….
(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi do tabeli:

1. Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach tech-nicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.

2. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD" (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.

3. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:

a) datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer refe-rencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej;

lub

b) datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny, oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej.

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Klasa techniczna	**klasa 1**	**EN 634-1:1995 EN 634-2:2007 EN 13986:2004+A1:2015**
Gęstość nasypowa	**≥ 1000 kg/m³ g_k = 1200 kg/m³**	
Wytrzymałość na zginanie	**≥ 9 N/mm²**	
Sztywność zginania	**≥ 4500 N/mm²**	
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	**≥ 0,5 N/mm²**	
Trwałość (pęcznienie grubości), 24 h	**≤ 1,5%**	
Trwałość (odporność na wilgoć) po teście cyklicznym	**Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne: ≥ 0,3 N/mm² Spęcznienie grubości: ≤ 1,5%**	
Uwalnianie formaldehydu	**E1**	**EN 13986:2004+A1:2015**
Zachowanie się ognia	**B-s1,d0[3] B(fl)-s1[4] K2 10[5] K2 30[6]**	
Przepuszczalność pary wodnej	**μ = 40 (wilgotny); μ = 67 (suchy)**	
Przepuszczalność powietrza	**V(0) = 0,16 m³/h; V(0)/A = 0,16 m³/(h·m²) [Δp = 50 Pa; t ≥ 8 mm]**	
Izolacja od dźwięków powietrznych	**R = 13·lg(g_k·t) + 14 [R (dB); g_k (kg/m³); t (m)]**	
Pochłanianie dźwięku	**α = 0,1 (250 - 500 Hz) α = 0,3 (1000 - 2000 Hz)**	
Przewodność cieplna	**λ = 0,23 W/(m·K)**	
Trwałość biologiczna	**Klasa usług 2**	
Zawartość pentachlorofenolu	**nie do określenia; < 5 ppm**	
Nośność płyt ściennych	**zgodnie z EN 1995-1-1/A2:2014-07 w połączeniu z DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08**	**EN 1995-1-1:2004+A2:2014 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08**
Wytrzymałość i sztywność dla zastosowań nośnych: obciążenie panelu (obciążenie pionowe do płaszczyzny panelu)	**f_m,k = 9 N/mm² f_c,90,k = 12 N/mm² f_v,k = 2 N/mm² E_mean = 4500 N/mm²**	
Wytrzymałość i sztywność na obciążenia: obciążenie ścinające (obciążenie ścinające w płaszczyźnie płyty)	**f_m,k = 8 N/mm² f_t,k = 2,5 N/mm² f_c,k = 11,5 N/mm² f_v,k = 6,5 N/mm² E_mean = 4500 N/mm² G_mean = 1500 N/mm²**	
Do określania wartości charakterystycznych stosuje się następujące wzory i następujący częściowy współczynnik bezpieczeństwa.	**E_05 = 0,8 · E_mean; G_05 = 0,8 · G_mean; γ_M = 1,3**	
f_h,1,k: Wytrzymałość otworu na obciążenia zgodnie z równaniem NA. 124 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 o średnicy d (mm)	**(75+1,9·d)*d^(-0,5)+ d/10 (N/mm²)**	

For further information, please contact:
Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Niemcy
T: +49 (0) 2525 69 0 - E: info@siniat.com - W: www.siniat.com
etex inspiring ways of living

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)						Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa użytkowa	Klasa czasu trwania obciążenia k_{mod}					k_{def}	
		stale	długo	średni	krótki	Bardzo krótki	-	
	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10	2,25	
	2	0,20	0,30	0,45	0,60	0,80	3,00	
Mrozoodporność	spełnia wymagania							EN 1328:1996-09

[3] Podstawa: Deklarowane osiągi odnoszą się do następujących alternatywnych warunków brzegowych:

1) raport o klasyfikacji reakcji na ogień

- o grubości od 8 mm do 40 mm

- bejcowane o grubości od 12 mm do 40 mm

- podbudowa wykonana z metalu

- maksymalna szerokość spoiny otwartej 10 mm

2) zgodnie z normą EN 13986 tabela 8

- Bez szczeliny powietrznej bezpośrednio na produktach klasy A1 lub A2-d1,d0, o minimalnej gęstości surowca 10 kg/m³ lub co najmniej na produktach klasy D-s2,d2, o minimalnej gęstości surowca 400 kg/m³.

[4] Panel instalacyjny: deklarowane właściwości użytkowe stosuje się zgodnie z normą EN 13986:2015 Tabela 8 w przypadku instalacji bez szczeliny powietrznej bezpośrednio na produktach klasy A1 lub A2-s1,d0 o minimalnej gęstości brutto 10 kg/m³ lub co najmniej produktach klasy D-s2,d2 o minimalnej gęstości brutto 400 kg/m³.

[5] Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1291/2014: sklasyfikowany zgodnie z normą EN 13501-1; z piórem i wpustem lub bez; grubość: ≥ 12 mm, gęstość: ≥ 600 kg/m³; mocowanie: długość wkrętów ≥ 30 mm i rozstaw ≤ 200 mm; orientacja: pozioma, pionowa i ukośna

[6] Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1291/2014: sklasyfikowany zgodnie z normą EN 13501-1; z piórem i wpustem; grubość: ≥ 25 mm, gęstość: ≥ 600 kg/m³; mocowanie: długość wkrętów ≥ 50 mm i rozstaw ≤ 200 mm; orientacja: pozioma, pionowa i ukośna

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

p.p. Frank Reintjes

kierownik zakładu

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum; Niemcy

w imieniu: Rüdiger Drube

Kierownik Działu Jakości

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Niemcy

Beckum, 01.01.2022

For further information, please contact:
Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Niemcy
T: +49 (0) 2525 69 0 - E: info@siniat.com - W: www.siniat.com
etex inspiring ways of living

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60211-0767/20

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Płyty wiórowo-cementowe Duripanel A2/ Duripanel B1**

Zawierający / containing: nieimpregnowane włókna drewniane i drewno, cement portlandzki CEM I 42,5 R lub CEM I 52,5 R, piasek kwarcowy, wodorotlenek wapnia, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowania wewnątrz budynków jako elementy konstrukcyjne w warunkach suchych i wilgotnych; stosowania na zewnątrz budynków jako elementy niekonstrukcyjne w warunkach suchych i wilgotnych oraz jako elementy niekonstrukcyjne

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:
SINIAT INTERNATIONAL
84915 Avignon
500, rue Marcel Desmonque, Pole Technologique Agroparc, Francja



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Siniat Sp. z o. o.
03-879 Warszawa
ul. Przecławska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.10.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2025.10.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 października 2020

The date of issue of the certificate: 28th October 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z up. M. Jeruszka

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНІАТ»
вул. М. Грінченка, 4, м. Київ, Україна, 03038
тел.: +38 050 4728530
е.пошта: olga.osipenko@etexgroup.com
р/р UA873005390000026006003253000
ІПН 002906005027 код ЄДРПОУ 00290601

Вих. № 01/01-050 від 04 серпня 2025 р.

За місцем вимоги

Шановні партнери!

Обов'язкову сертифікацію всієї продукції було скасовано в 2017 році.. Наразі застосовується добровільна оцінка відповідності: ст. 11., 24: Про технічні регламенти та оцінку відповідності: https://ips.ligazakon.net/document/T150124?an=262&hide=true , окрім прямо передбачених вимог перевірки/сертифікації.

Відповідно до міжнародних угод, Україна гармонізує внутрішні нормативні акти з директивами ЄС. На виконання цього видаються відповідні накази про відповідність національних стандартів відповідному Технічному регламенту : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0153914-20#Text

Технічний регламент будівельних виробів (продукції) знаходиться за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2006-%D0%BF#Text

Згідно п.9 цього регламенту:
ч.1. Будівельні вироби (продукція), що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, вільно надаються на ринку та застосовуються за призначенням на території України.

ч. 2. До припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється введення в обіг та надання на ринку будівельних виробів (продукції), що ввозяться на митну територію України з держав - членів ЄС, **на підставі декларації показників будівельних виробів (продукції), виданої іноземним суб'єктом господарювання мовою оригіналу (разом з копією такої декларації, складеною державною мовою)**, що підтверджує відповідність будівельних виробів (продукції) вимогам Регламенту (ЄС) 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС. **При цьому складення декларації про відповідність, передбачене пунктом 18 цього Технічного регламенту, а також нанесення знаку відповідності технічним регламентам відповідно до пункту 23 цього Технічного регламенту не вимагаються**.

У разі необхідності отримати декларацію показників будівельних виробів звертайтесь до наших менеджерів.

З повагою,
Генеральний директор
ТДВ «СІНІАТ» Дмитро СВИНАРЕНКО