

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Комбінований лазер

PRO GCL 2-15 G



Видимість до чотирьох разів краще завдяки зеленим лазерним променям

Найважливіші дані

Робоча відстань із приймачем	10 м
Точність нівелювання	$\pm 0,3$ мм/м
Діапазон автонівелювання	$\pm 4^\circ$

Номер замовлення 0 601 066 J00

Технічні характеристики

Додаткові дані

Різьблення для штативу	1/4", 5/8"
Робоча відстань, величина	15 м
Лазерний діод	Лінія: 500–540 нм, < 10 мВт, Точка: 630–650, < 1 мВт
Діапазон робочих температур	-10 – 50 °C
Температура зберігання	-20 – 70 °C
Клас лазерного пристрою	2
Робоча відстань із приймачем	10 м
Точність нівелювання	$\pm 0,3$ мм/м
Робоча відстань лазерної точки, макс.	10 м (вгору), 10 м (вниз)
Діапазон автонівелювання	$\pm 4^\circ$
Тривалість нівелювання	4 с
Захист від пилу та бризок	IP54
Електроживлення	3 x 1,5 В, LR6 (AA)
Тривалість експлуатації, макс.	6 год в режимі перехресних ліній і точок, 8 год в режимі перехресних ліній, 22 год в режимі точок, 10 год в режимі ліній і точок, 12 год в режимі ліній

Вага, близько	0,49 кг
Колір лазерної лінії	Зелений
Проекція	2 лінії / 2 точки
Точність точки прямовису	$\pm 0,7$ мм/м

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Переваги:

- Зелені горизонтальні і вертикальні лазерні промені забезпечують майже в чотири рази кращу видимість, ніж червоні промені
- Точне перенесення завдяки червоним точкам схилу
- Поворотне кріплення RM 1 Professional дозволяє легко поєднувати лазерні промені з точками схилу



Докладну інформацію про похибки можна знайти за наступним посиланням: <https://www.bosch-professional.com/ua/uk/wac/>

