Відрізний круг

A 346 EXTRA



Fe·S·Cl <0,1%



Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■□□□
Агресивність	■■■■□□□
Термін служби	■■■■■□□

Матеріали

Метал універсально	●
Алюміній	◑

Цінність продукту

Не містить заліза, сірки і хлору -Універсальне використання на сталі та нержавіючій сталі (INOX) - Відрізний шліфувальний круг з кальцинованого, кубічного корунду - Низьке утворення задирок, довший час роботи під навантаженням - Особливо підходить для різання тонких матеріалів, таких як профілі та труби

Сфери використання

- Виробництво промислового обладнання
- Приладобудування та виробництво контейнерів
- Будування металоконструкцій
- Металообробка
- Металообробна промисловість (нержавіючої сталі)
- Виробництво парапетів

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 м/с	13300 1/ хв.	25	340936
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 м/с	12250 1/ хв.	25	340938
180 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 м/с	8500 1/ хв.	25	340950
230 x 1,9 x 22,23	▬▬	80 м/с	6650 1/ хв.	25	340952

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de