БАЗОВІ КЛЕЇ



C1T

Baumit ProPlus | Бауміт ПроПлюс

Тиксотропна клейова суміш класу C1T для облицювання плиткою з керамограніту, каменю натуральних та штучних порід, керамічною плиткою, розміром не більше ніж 600x600 мм підготовлених мінеральних недеформівних основ (бетонних, цементних, гіпсових, а також поверхонь
з керамічної або глиняної цегли). Призначена для облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині та зовні будівель. Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

- Для внутрішніх і зовнішніх робіт
- Для керамограніту розміром до 600x600 мм
- Тиксотропна
- Адгезія ≥0,9 МПа

ProPlus 25 кг	
Витрата:	для недеформівних основ — 1,6–6,1 кг/м² для деформівних основ — 2,5–8,5 кг/м² (комбінований спосіб нанесення)
Вихід:	~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка:	мішок 25 кг



C1

Baumit Pro | Бауміт Про

Клейова суміш класу C1 Baumit Pro призначена для облицювання керамічною плиткою та плиткою з керамограніту розміром не більше ніж 600x600 мм підготовлених мінеральних недеформівних основ (бетонних, цементних, гіпсових, а також поверхонь з керамічної або глиняної цегли). Застосовується для облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині будівель. Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

- Для внутрішніх робіт
- Для керамограніту розміром до 600x600 мм
- Пластична
- Адгезія ≥0,8 МПа

Pro 25 кг	
Витрата:	1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:	~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка:	мішок 25 кг



C1

Baumit Basic | Бауміт Бейсік

Клейова суміш для облицювання стін та підлог керамічною плиткою з водопоглинанням понад 1% та розмірами сторін не більше ніж 400 мм на недеформівних мінеральних (бетонних, цегляних, цементно-вапняних) підготовлених основах, що не працюють на вигин і не піддаються температурним навантаженням. Призначена для облицювання стін і підлог всередині та зовні будівель. Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

- Водо- та морозостійка
- Для стін та підлог
- Пластична
- Адгезія ≥0,8 МПа

Basic 25 кг	
Витрата:	1,5–7,5 кг/м² (залежно від товщини клейового шару)
Вихід:	~4–17 м² з мішка 25 кг
Упаковка:	мішок 25 кг

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ



Baumit Protect 2K | Бауміт Протект 2K

Двокомпонентна еластична водо- та морозостійка паропроникна гідроізоляційна полімерцементна суміш. Призначена для улаштування безшовної гідроізоляції підготовлених бетонних, оштукатурених і цегляних основ (у басейнах, резервуарах, підземних частинах будівель, на терасах, балконах, у санвузлах тощо), що зазнають деформацій у процесі експлуатації. Використовується в резервуарах з питною водою в якості гідроізоляції під облицювання. Застосовується зовні та всередині будівель.

- Перекриття тріщин: ~1,0 мм
- Висока адгезія до мінеральних основ
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Можливість нанесення на вологу основу

Protect 2K 22,5 кг	
Витрата (сухої суміші):	~3–4 кг/м² (у разі двошарового нанесення щіткою макловицею)
Вихід:	~6 м² з комплекту 22,5 кг
Упаковка:	компонент А — мішок 17,5 кг компонент В — каністра 5 кг




Baumit Protect A1 | Бауміт Протект A1

Однокомпонентна водо- та морозостійка паропроникна гідроізоляційна полімерцементна суміш. Призначена для улаштування безшовної гідроізоляції підготовлених основ під наступне покриття облицювальними матеріалами. Для гідроізоляції санвузлів, балконів, терас, цокольних поверхів житлових і адміністративних будівель, що не зазнають деформацій у процесі експлуатації. Використовується в резервуарах з питною водою в якості гідроізоляції під облицювання. Застосовується зовні та всередині будівель.

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Безшовна
- Можливість нанесення на вологу основу
- Висока адгезія до мінеральних основ

Protect A1 25 кг	
Витрата:	~3–4 кг/м² (у разі двошарового нанесення щіткою макловицею)
Вихід:	~8 м² з мішка 25 кг
Упаковка:	мішок 25 кг

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ



Baumit Baumacol Strap | Бауміт Баумакол Страп

Гідроізоляційна стрічка призначена для герметизації вертикальних і горизонтальних зовнішніх і внутрішніх кутових примикань стін та підлог, а також для герметизації деформаційних швів та місць примикання конструкцій. Застосовується в гідроізоляційному шарі під плитковим покриттям для забезпечення стабільної герметизації кутових примикань санвузлів, балконів, терас тощо.

- Армована
- Еластична
- Хімічно стійка до дії кислот, лугів та сольових розчинів
- Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале зчеплення з гідроізоляційним розчином
- Сприймає деформаційні навантаження

Baumacol Strap	
Колір:	сірий (інші кольори за запитом)
Загальна ширина:	120 мм / 70 мм (інша ширина за запитом)
Загальна товщина:	0,8 мм
Упаковка:	рулон 50 погонних метрів

РЕМОНТНІ СУМІШІ



Baumit Preciso | Бауміт Прецізо

Штукатурна ремонтна полімерцементна суміш для місцевого вирівнювання поверхонь стін і підлог на бетонних і цегляних поверхнях, що мають сколи, вибоїни і щілини, перед початком штукатурних, облицювальних та інших оздоблювальних робіт. Застосовується в житлових і громадських приміщеннях зовні та всередині будівель.
Рекомендована товщина шару 2–30 мм.

- Водо-та морозостійка
- Стійка до помірних механічних навантажень
- Зручна у використанні
- Екологічно безпечна

Preciso 25 кг	
Витрата:	~1,6 кг/м² на шар товщиною 1 мм
Вихід:	~17 м² з мішка 25 кг
Упаковка:	мішок 25 кг