

Histolith® Sanopas-Holzrissspaste

Спеціальна паста для ремонту тріщин в деревині на основі лляної олії.

Опис продукту

Сфера застосування	Для заповнення тріщин і поглиблень в неточних за розміром дерев'яних будівельних елементах. Особливо підходить для дерев'яного фахверку. Можна використовувати всередині та зовні.
Властивості	■ висока адгезія до вертикальних поверхонь; ■ мала усадка; ■ висока здатність до збереження форми; ■ еластичність; ■ атмосферостійкість.
В'язуче	Лляна олія, натуральні волокна, мінеральні наповнювачі. Паста Histolith® Sanopas-Holzrissspaste не містить синтетичних компонентів.
Упаковка/Розмір тари	Пластикове відро 2,5 кг., 10 кг.
Колірні відтінки	Коричневий.
Зберігання	У прохолодному місці. Зберігати контейнер щільно закритим. Якщо контейнер був відкритий, накрийте залишки продукту поліетиленовою плівкою.
Технічна характеристика	■ Щільність: Приблизно 1,7 г/см ³

Застосування

Придатні основи	Неточні за розміром дерев'яні будівельні елементи, наприклад, дерев'яний фахверк, облицювання, паркани і т.п.
Підготовка основи	Видалити пошкоджену стару деревину і механічно почистити краї тріщин. Нанести на краї тріщин ґрунтовку Histolith® Halböl.
Метод нанесення	Застосування. Перед застосуванням ретельно перемішати. Матеріал густим шаром укласти в тріщину або поглиблення врівень з поверхнею за допомогою вузького шпателя. Виступаючий матеріал зняти шпателем до рівної поверхні.
Структура покриття	Рекомендації. На пасту Histolith® Sanopas-Holzrissspaste можна наносити покриття лляною фарбою Histolith® Leinölfarbe або фарбою Capadur Color Wetterschutzfarbe.
Витрата	Приблизно 1700 г/дм ³
Умови застосування	Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні: ≥ +10°C.



Технічна інформація H1043R NOE

Період висихання	При температурі поверхні + 20 °C та відносній вологості повітря 65 % поверхня може піддаватися подальшій обробці через 3 дні.
Очищення інструментів	Після застосування почистити інструменти уайт-спіритом.
Вказівки	Матеріал не підходить для поверхневого шпаклювання. Під час висихання поверхню слід захищати від механічних пошкоджень.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води або в ґрунт. Тканини та ганчірки, просочені засобом, піддаються самозайманню (через вміст лляної олії). Тому їх слід завжди зберігати в щільно закритих жерстяних контейнерах або розкласти для висихання (на відкритому повітрі), перш ніж викинути.

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.

Утилізація

Рідкі залишки матеріалів слід здавати на пункт прийому старих фарб/лаків, а висохлі залишки матеріалів утилізувати як будівельні та демонтажні відходи або як побутові відходи.

Технічна підтримка

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація H1043R NOE · Видання: травня 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.