ISOVER RIO PLUS

Мінераловатний утеплювач
для горищ та перекриттів



ПЕРЕВАГИ

- негорючий (група НГ)
- оптимальні показники теплоізоляції - λ_{10} = 0,040 Вт/(м·К)
- чудові акустичні властивості з точки зору поглинання шуму
- екологічно безпечний
- довговічний
- стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах
- легкий в роботі - можна різати, свердлити, тощо
- висока пружність, легко підігнати під відстань в каркасі

ОПИС ПРОДУКТУ

ISOVER RIO PLUS – легкі мати з мінеральної вати на основі скловолокна найвищої якості, виготовлені за запатентованою технологію волокноутворення TEL. Також під час виробництва до волокон окрім в'яжучої речовини додаються спеціальні мінеральні масла для захисту від пилоутворення на додаткового водовідштовхувального ефекту. Низька теплопровідність (λ_{10}=0,040 Вт/(м·К) забезпечує максимальне теплозбереження. Ізоляція в конструкції повинна бути належним чином захищена від потрапляння вологи та пилу, наприклад, пароізоляційною плівкою, іншими будівельними шарами, тощо.

ЗАСТОСУВАННЯ

ISOVER RIO PLUS підходить для теплоізоляції, звукоізоляції, що не підлягає механічному навантаженню. Застосовується для теплоізоляції горизонтальних конструкцій, горищ та перекриттів.

Також можливе застосування в вертикальних конструкціях та скатних покрівлях.





ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

Рулони ISOVER RIO PLUS упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках MPS (1MPS = 24 або 30 рулонів, компресійне пакування). Рулони необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають їх намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Назва	-	RIO PLUS **50***	RIO PLUS **100**	RIO PLUS **150**	RIO PLUS **200**
Товщина	мм	2 x 50	100	150	200
Довжина х ширина	мм	7000 x 1200*	7500 x 1200	5000 x 1200	4000 x 1200
Об'єм в упаковці	$м^2$	16,80	9,00	6,00	4,80
Заявлений термічний опір R_D	$м^2 \cdot К \cdot W^{-1}$	1,25	2,50	3,75	5,00

Примітка: * - в упаковці 2 рулони, однакової товщини 50 мм, можна використовувати як один рулон 100 мм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу	-	Рулон
Коефіцієнт теплопровідності λ_{10}, не більше	Вт/(м·К)	0,040
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (А1)
Максимальна температура експлуатації	°С	200
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ	-	1

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2
Тел.: +380 44 498 70 55, 498 70 57
www.isover.ua, www.saint-gobain.ua
FB: SaintGobainUkraine, www.youtube.com/user/IsoverUA