

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Перфоратор з SDS plus

## GBH 2-26 DRE



Швидше ніж куля з пістолета – універсальний інструмент для щоденного використання

### Найважливіші дані

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Номінальна споживана потужність                   | 800 W     |
| Енергія удару                                     | 2,7 Дж    |
| Діапазон діаметру свердління перфоратора в бетоні | 4 – 26 мм |

**Номер замовлення** 0 611 253 708

## Технічні характеристики

### Характеристики ефективності

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Частота ударів при номінальній частоті обертання | 0 – 4.000 уд/хв |
| Номінальна частота обертання                     | 0 – 900 об/хв   |

### Додаткові дані

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Номінальна споживана потужність | 800 W    |
| Енергія удару                   | 2,7 Дж   |
| Тримач для машини               | SDS plus |
| Напруга, електрична             | 230 В    |
| Вага                            | 2,9 кг   |

### Діапазон свердлення

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Оптимальний діапазон застосування свердел перфоратора для бетону | 8 – 16 мм |
| Діапазон діаметру свердління перфоратора в бетоні                | 4 – 26 мм |

## Інформація про шум/вібрацію

### Свердління перфоратором бетону

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Емісійний показник вібрації A•год | 16,5 м/с <sup>2</sup> |
| Похибка К                         | 1,5 м/с <sup>2</sup>  |

### Довбання в бетоні

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Емісійний показник вібрації A•год | 12,1 м/с <sup>2</sup> |
| Похибка К                         | 1,5 м/с <sup>2</sup>  |

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

---

## Переваги:

- Наймовірна швидкість свердління у класі 2-кілограмових перфраторів
- Вимикання режиму обертання для довбання
- Режим без удару для свердління сталі та деревини

**HEAVY  
DUTY**