ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "03" 08 2018 року № 602-123-20-1/34333

Об'єкт експертизи Емалі алкідні
виготовлений у відповідності із ТУ У 24.3-21875464-031:2006 "Емалі алкідні. Технічні умови" зі зміною №3
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.30.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, будівлі дошкільних, загальноосвітніх та вищих учбових закладів. Емалі алкідні використовуються в побуті і призначаються для фарбування металевих (крім кольорових та оцинкованих), дерев'яних та інших поверхонь, що підлягають атмосферним впливам, а також які експлуатуються всередині приміщень

Країна-виробник ТОВ ПП „ЗІП", Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 А, тел: (05692) 3-14-65, код за ЄДРПОУ: 21875464
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ ПП „ЗІП", Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 А, тел: (05692) 3-14-65, код за ЄДРПОУ: 21875464
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документів, а також результатами перевірки наданого заявником зразка продукції в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) № 2Н375 від 22.05.2015р.), а саме: рівні міграції хімічних речовин (після висихання) не >мг/м3: формальдегід – 0,003; ксилол - 0,2; толуол - 0,1; уайт-спирит - 0,1; інтенсивність стороннього запаху не >2 балів, відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві" та ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
в) при виробництві емалі алкідної повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ, Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
г) під час роботи необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 "ССБП Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація" та ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 "Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги";
д) дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною

документацією;
є) повітря робочої зони при виробництві контролювати на вміст формальдегіду,ксилолу, толуолу та уайт-спириту;
є) утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації.
ж) контроль продукції здійснювати 1 раз в 5 років

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Емалі алкідні, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.3-21875464-031:2006 "Емалі алкідні. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин (після висихання) не >мг/м3: формальдегід – 0,003; ксилол - 0,2; толуол - 0,1; уайт-спирит - 0,1; інтенсивність стороннього запаху не >2 балів, відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 “Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві” , ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3/8-А-3888-18 від 30.07.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру Бережнов С.П.

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник головного державного санітарного лікаря України

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ * Заступник головного державного санітарного лікаря України * Ідентифікаційний код 37508109

Ю.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" 08 2013 р. № 05.03.02-04/ 78284

„Емаль ПФ-115" ТУ У 24.3-21875464-031:2006 зі зміною № 2
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 24.30.12, 20.30.12
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

для фарбування металевих (крім кольорових та оцинкованих), дерев'яних та інших поверхонь, що підлягають під вплив атмосферних опадів, а також усередині приміщень
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ПП "ЗІП", Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 107-А, тел: (05692) 3-14-65, код: 21875464
(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ ПП "ЗІП", Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 107-А, тел: (05692) 3-14-65, код: 21875464
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: рівні міграції хімічних речовин (під час експлуатації) не >мг/м3: ксилол – 0,2; фталевий ангідрид – 0,02; формальдегід – 0,003, уайт-спиріт – 1,0; інтенсивність стороннього запаху - не більше 2-х балів відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві" та Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Затв. наказом МОЗ України 29.12.2012 № 1139

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) при виробництві емалі додержуватись вимог нормативної документації, ГОСТ 12.1.005-88, СП 4783-88 "Санітарні правила для виробництва синтетичних полімерних матеріалів та підприємств по їх переробці";
б) виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту згідно ДСТУ 7239:2011;.
в) повітря робочої зони при виробництві контролювати на вміст ксилолу (ГДР р.з. - 50,0 мг/м3), аерозолю двооксиду титану (ГДР р.з. - 10,0 мг/м3), формальдегіду (ГДР р.з. - 5,0 мг/м3), фталевого ангідриду (ГДР р.з. - 1,0 мг/м3), уайт-спиріту - (ГДР р.з. - 300,0 мг/м3)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи „Емаль ПФ-115" ТУ У 24.3-21875464-031:2006 зі зміною № 2", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований ТУ У 24.3-21875464-031:2006 „Емаль ПФ-115"

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.3-21875464-031:2006 „Емаль ПФ-115"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин (під час експлуатації) не >мг/м3: ксилол – 0,2; фталевий ангідрид – 0,02; формальдегід – 0,003, уайт-спиріт – 1,0; інтенсивність стороннього запаху - не більше 2-х балів відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві" та Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Затв. наказом МОЗ України 29.12.2012 № 1139 та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи № 3/8-А-6003-13 від 23.08.2013 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Бобильова О.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)