ЕМАЛЬ ПФ-266 серія MASTER

- **СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ**
- **МІЦНЕ ПОКРИТТЯ**

Склад:	Алкідна смола, пігменти, розчинник, функціональні домішки.
Призначення та властивості:	Для захисту та декоративного оздоблення дерев'яних, бетонних підлог. Створює гладке, міцне та стійке покриття, яке захищає підлогу від зносу, подряпин, впливу хімічних речовин, вологи та інших забруднень. Може наноситися на раніше пофарбовану підлогу. Для внутрішніх робіт. Для фарбування підлог у житлових, комерційних, торгових приміщеннях, складських, виробничих цехах, спортивних, освітніх закладах та інших об'єктах.
Підготовка поверхні:	Очистити поверхню від нетривких старих покриттів, жирових та інших забруднень, зашліфувати і повністю видалити залишки пилу. Поверхня повинна бути сухою. Нові поверхні рекомендується заґрунтувати емаллю, попередньо розбавленою відповідним розчинником на 25%.
Застосування:	Перед фарбуванням ретельно перемішати. За наявності поверхневої плівки її необхідно видалити. При необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості, але не більш, ніж на 5% від маси емалі при фарбуванні пензлем або валиком, і не більше 10% при фарбуванні розпилювачем. Роботи вести при температурі повітря та поверхні не нижче +5°С і не вище +30°С. Наносити емаль в 1-2 тонких шари на підготовлену суху поверхню за допомогою пензля, валика, розпилювача. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього.
Розчинник:	Розчинник універсальний, уайт-спірит, сольвент від ТМ ZEBRA.
Час висихання:	24 h (години) при t (температурі) (23±2)°С і вологості повітря (50±5)%. Зниження t (температури) і підвищення вологості призводить до збільшення часу висихання. Остаточне формування покриття відбувається через 5-7 d (діб). Строк залежить від товщини шару, кліматичних умов, засобу нанесення.
Витрата:	80-160 g/m2 (г/м2) при одношаровому покритті залежно від кольору, типу поверхні, та способу нанесення.
Вміст ЛОС:	Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. A/9): 500 г/л (g/l). Ця продукція містить max: 400 г/л (g/l) ЛОС.

	Виробник гарантує якість та строк служби покриття тільки за належної підготовки поверхні з дотриманням рекомендацій та при використанні продуктів одного виробника.
Умови зберігання, транспортування та утилізації:	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче -20°С і не вище + 40°С. Захищати від вологи та попадання прямих сонячних променів. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Запобіжні заходи:	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче -20°С і не вище + 40°С. Захищати від вологи та попадання прямих сонячних променів. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Гарантійний термін зберігання:	24 місяці
Маса нетто:	0,8 кг; 2,6 кг; 50 кг
Палітра кольорів:	М82 Золотисто-коричневий, М85 Жовто-коричневий, М86 Коричневий, М87 Червоно-коричневий.

ТУ У 20.3-21875464-114:2021

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис.

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП»
Україна, м. Кам'янське, вул. Широка 107-А
тел. +38 (0569) 53-59-16
www.zip.ua