Histolith® Sanopas-Holzrisspaste

Спеціальна паста для ремонту тріщин в деревині на основі лляної олії.

Опис продукту

Сфера застосування	Для заповнення тріщин і поглиблень в неточних за розміром дерев'яних будівельних елементах. Особливо підходить для дерев'яного фахверку. Можна використовувати всередині та зовні.
Властивості	■ висока адгезія до вертикальних поверхонь; ■ мала усадка; ■ висока здатність до збереження форми; ■ еластичність; ■ атмосферостійкість.
В'яжуче	Лляна олія, натуральні волокна, мінеральні наповнювачі. Паста Histolith® Sanopas-Holzrisspaste не містить синтетичних компонентів.
Упаковка/Розмір тари	Пластикове відро 2,5 кг., 10 кг.
Колірні відтінки	Коричневий.
Зберігання	У прохолодному місці. Зберігати контейнер щільно закритим. Якщо контейнер був відкритий, накрийте залишки продукту поліетиленовою плівкою.
Технічна характеристика	■ Щільність: Приблизно 1,7 г/см^3

Застосування

Придатні основи	Неточні за розміром дерев'яні будівельні елементи, наприклад, дерев'яний фахверк, облицювання, паркани і т.п.
Підготовка основи	Видалити пошкоджену стару деревину і механічно почистити краї тріщин. Нанести на краї тріщин ґрунтовку Histolith® Halböl.
Метод нанесення	**Застосування.** Перед застосуванням ретельно перемішати. Матеріал густим шаром укласти в тріщину або поглиблення врівень з поверхнею за допомогою вузького шпателя. Виступаючий матеріал зняти шпателем до рівної поверхні.
Структура покриття	**Рекомендації.** На пасту Histolith® Sanopas-Holzrisspaste можна наносити покриття льняною фарбою Histolith® Leinölfarbe або фарбою Capadur Color Wetterschutzfarbe.
Витрата	Приблизно 1700 г/дм^3
Умови застосування	**Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:** ≥ +10ºC.



CAPAROL

Період висихання	При температурі поверхні + 20 °C та відносній вологості повітря 65 % поверхня може піддаватися подальшій обробці через 3 дні.
Очищення інструментів	Після застосування почистити інструменти уайт-спіритом.
Вказівки	Матеріал не підходить для поверхневого шпаклювання. Під час висихання поверхню слід захищати від механічних пошкоджень.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води або в грунт. Тканини та ганчірки, просочені засобом, піддаються самозайманню (через вміст лляної олії). Тому їх слід завжди зберігати в щільно закритих жерстяних контейнерах або розкласти для висихання (на відкритому повітрі), перш ніж викинути.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Рідкі залишки матеріалів слід здавати на пункт прийому старих фарб/лаків, а висохлі залишки матеріалів утилізувати як будівельні та демонтажні відходи або як побутові відходи.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 044 233-23-23 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua