Sadolin PROFESSIONAL

GRUND+

Ґрунтувальна фарба для стін та стель

- Ґрунтувальна фарба, що має добру заповнюючу здатність, на водній основі
- Володіє високою стійкістю до мокрого тертя: клас 2 (ISO 11998)
- Не містить органічних розчинників



Властивості продукту	Глибокоматова ґрунтувальна фарба на водній основі для внутрішніх робіт. Продукт міцно зчіплюється з основою та заповнює пористу поверхню. Завдяки унікальному складу продукту заґрунтована поверхня набуває рівномірну поглинаючу здатність, що забезпечує якісну базову поверхню для фінішної обробки. Grund+ легко наноситься на поверхню та добре розрівнюється, пофарбована поверхня має високу стійкість до мокрого тертя (клас 2, < 10 мкм). Продукт не містить органічних розчинників, практично без запаху і колерується в пастельній гамі кольорів.
Сфера використання	Виріб призначений для ґрунтування стін та стель в сухих приміщеннях, наприклад в житлових кімнатах, офісах і громадських приміщеннях.
Базова поверхня	Можна застосовувати для ґрунтування оштукатурених, бетонних, легкобетонних та цегляних поверхонь, гіпсових плит і скловолоконних шпалер.
Підготовка поверхні	Необхідний обсяг робіт залежить від стану конкретної поверхні й висунутих до неї вимог. Базова поверхня має бути гладкою, сухою й очищеною від пилу, жиру, крейдованих частин і шарів, що відійшли. Для очищення поверхні використовувати теплувату або теплу воду. Стару відшаровану фарбу видалити, слабо зв'язану поверхню очистити до міцної основи. Для досягнення кращого прилипання раніше покриту глянсовою фарбою поверхню обшліфувати наждачним папером. Наявні в базовій поверхні отвори й щілини заповнити відповідною шпаклівкою; зашпакльовану поверхню обшліфувати до гладкості й видалити з поверхні шліфувальний пил.
Ґрунтування	Поверхню заґрунтувати 1 шаром фарби Grund+. Фарба готова до використання і не потребує розведення. За бажання до першого шару продукту можна додати чистої води (до 10 % від об'єму фарби).
Фінішна обробка	Фінішну обробку поверхні виконати в 1–2 шари відповідною латексною фарбою з асортименту продукції Sadolin, наприклад серія продуктів Expert, Prof, Professional або Bindo.



Технічні характеристики

Сфера використання	Сухі приміщення при внутрішніх роботах
Сполучна речовина	Сополімерна дисперсія
Ступінь глянцю (Gardner, 60°)	Глибокоматова
Стійкість до мокрого тертя ISO 11998 (28 об., 200 циклів)	Клас 2 (< 10 мкм)
Покривна здатність	5-8 м²/л (1 шар) залежно від поглинальної здатності та гладкості базової поверхні
Час висихання (23 °C, RH 65 %)	Суха від пилу через 1 годину, можна перефарбовувати через 2 години
Розріджувач	Вода
Колерування	Система колерування Acomix, базовий тон BW
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач
Вимоги до розпилювача	Насадка 0,021´´–0,027´´, тиск 120–230 бар, кут розпилення 60°
Очищення робочих інструментів	Водою, відразу ж після використання
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому й прохолодному місці (вище +5 °C), оберігати продукт від замерзання
Упаковка	10 л

Рекомендації з фарбування

Необхідна температура повітря й поверхні під час фарбування та висихання фарби +10...25 °C (температура +18 ± 2°C), вологість повітря 40–80 % (рекомендована 65 %). Вища або нижча за допустиму температура або протяг під час фарбування можуть зумовити утворення неякісної фарбованої плівки.

Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Між нанесенням шарів дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог. Великі поверхні фарбувати без перерв; перерви можна робити тільки в кутах. При роботі використовувати велику кількість фарби, що дозволить пофарбованій поверхні довше залишатися вологою та подовжить час її обробки.

При фарбуванні стель працювати в напрямку падіння світла, тобто розрівнювальні мазки робити в напрямку від вікна. При фарбуванні стін фарбу наносити на поверхню спочатку в поперечному напрямку, а потім вирівняти поверхню рухами валика вгору-вниз. Кожен останній рух валика по смузі фарби виконати по всій висоті стіни в одному напрямку.

Безпека праці

Працювати в добре вентильованому приміщенні. Уникати попадання хімікату на шкіру та в очі. При ковтанні хімікату негайно звернутися до лікаря й показати йому упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Паспорт безпеки надається професійному користувачеві на його прохання.

Охорона навколишнього середовища й поводження з відходами

Після закінчення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочого інструмента видалити надлишки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або водойми. Рідкі залишки фарби доставляти в місце збору шкідливих речовин, і лише повністю порожні ємності направляти на підприємство по утилізації відходів.

Виробник: Akzo Nobel, Швеція.

Представник: ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна» Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (+38 044) 581-85-92, info.kyiv@akzonobel.com

Наведені в описі продукту дані отримані в лабораторних умовах, тому можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов тощо. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації при виборі виробів і методів роботи. Представник не несе відповідальності за шкоду, спричинену ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник виробу залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.