

КЛЕЇ МОНТАЖНІ АКРИЛОВІ

Клей монтажний акриловий «РІДКІ ЦВЯХИ»



Клей «РІДКІ ЦВЯХИ» - це професійний клей для приклеювання будівельних матеріалів

Високоякісний професійний акриловий клей для універсального застосування. Клей призначений для проведення зовнішніх і внутрішніх ремонтно-монтажних робіт, для швидкого і якісного склеювання всіх порід деревини, ДСП, ДВП, ламінату, паркету, лінолеуму, ковроліну, пінополістиролу, пінополіуретану, скла, шпалер, облицювальної плитки, гіпсу, гіпсокартону, пробки, бетону, кераміки і т.п. Ідеально підходить для використання в якості ущільнювача при виправленні дефектів або стиків поверхонь, для приклеювання керамічних плиток, декоративних елементів (дзеркальної мозаїки, скла, ПВХ, бамбука, гіпсу, пробки тощо), дерев'яних плит, гіпсокартону, лінолеуму, ковроліну, паркету, виробів з пінополістиролу, термопанелей, елементів керамічних облицювань, декоративних фризів до основ з бетону, каменю, цегли, ОСБ, деревини, металу, тощо.

Особливості:

- відмінна адгезія до більшості будівельних поверхонь
- не містить розчинників
- водо- та атмосферостійкий
- термостійкість від -40°C до +80°C
- для зовнішніх і внутрішніх робіт

Застосування: робочі поверхні мають бути міцними, сухими та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, старої фарби, інших забруднень та нашарувань. Пористі основи (гіпсові, керамічні та з натурального каменю) слід заздалегідь ретельно обробити Грунт-концентратом TMLACRYSIL. Нанести клей можна крапками (обов'язкова умова для непоглинаючих поверхонь) або смугами на одну робочих поверхонь і міцно, рівномірно притиснути. Температура застосування від +5°C до +35°C. Час повного висихання смуги завширшки 4 мм на поглинаючих поверхнях – 24-48 годин, на непоглинаючих – до 5 діб, в залежності від температури і вологості.

Не допускати суцільного нанесення клею між поверхнями, що не вбирають вологу. Уникати злиття нанесених клейових смуг під час притискання поверхонь.

Технічні характеристики :

Основа	акрилова
Температура при нанесенні	+5 ... +35°C
Час висихання	48 годин
Колір	білий, прозорий
Температура експлуатації	-40 ... +80°C
Витрата	0,25 кг/м²
Фасування	білий - 0,2кг; 0,4кг прозорий - 0,15кг; 0,28кг
Термін зберігання	18 місяців

Основа Матеріал	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, скло	Дерево, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал прогрунтований	Пластика, ПВХ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Дерево, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Метал прогрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластика, ПВХ	✓	✓		✓		✓		✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓