ADVANTA ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

Кріплення для штукатурних маяків ADVANTA



Кріплення ADVANTA, упаковка 100 шт

ОПИС

Кріплення для точного й швидкого монтажу маячкових профілів під час штукатурних робіт. Складається з основи (синя) і фіксатора (жовтий), що утримує профіль маяка. Кріплення закріплюється на стіні шурупом; висота маяка виставляється глибиною закручування шурупа.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Вирівнювання стін і укосів штукатуркою по маяках (гіпсові та цементні штукатурки), ручне й машинне нанесення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	пластик
Сумісний профіль маяка	стандартний, висотою 6–10 мм
Кріпильний елемент	шуруп діаметром 3,5–4,8 мм (у комплект не входить)
Будова	двокомпонентне: основа + фіксатор профілю

АСОРТИМЕНТ І ПАКУВАННЯ

Кріплення для маяків	пакет 100 шт; вага ≈ 0,3 кг

ПЕРЕВАГИ

- Точне виставлення маяків без розчинних «маячних» плям — економія часу.
- Маяк можна встановлювати і штукатурити одразу, без очікування схоплювання розчину.
- Підходить для стандартних профілів 6 і 10 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Розмітити вертикалі маяків на стіні.
2. Закрутити шурупи (Ø 3,5–4,8 мм) з дюбелями по лінії маяка і встановити на них кріплення.
3. Вставити профіль маяка у фіксатори і виставити його в площину за допомогою рівня або правила, регулюючи шурупи.
4. Виконати штукатурні роботи по маяках.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігати в сухому приміщенні в упаковці виробника, подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
- Не використовувати деформовані або пошкоджені елементи.

ВИРОБНИК

Торгова марка	ADVANTA (Україна)
Виробник	ТОВ «НПП Основа», 61052, м. Харків, вул. Мала Панасівська, буд. 1
Нормативний документ	ТУ У 25.7-43146396-001:2020 «Вироби полімерні. Технічні умови»

Технічний лист складено budgild.ua 20.11.2026 за інформацією виробника про продукцію (упаковка, описи товарів).