Відрізний круг

A 60 EXTRA



Fe·S·Cl <0,1%



Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■□□□
Агресивність	■■■■■□□
Термін служби	■■■■■□□

Матеріали

Метал універсально ●

Сфери використання

- Виробництво промислового обладнання
- Приладобудування та виробництво контейнерів
- Будування металоконструкцій
- Металообробка
- Металообробна промисловість (нержавіючої сталі)
- Виробництво парапетів

Цінність продукту

Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Дуже хороше співвідношення ціна / якість - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 м/с	13300 1/ хв.	50	310499
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 м/с	12250 1/ хв.	50	310500

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de