



Eco Grund

Грунтовка

- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- не викликає пожовтіння фарб
- вирівнює водопоглинання
- створює прозору плівку

Eco Grund M9 – грунтовка для внутрішніх робіт, можливе використання для зовнішніх робіт при ґрунтуванні невбираючих основ. Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при виконанні будівельних робіт. Має прозорий колір плівки після висихання.

Застосування

Призначена для ґрунтування цементних і гіпсових штукатурок та шпаклівок, бетону та інших видів мінеральних основ, що сильно вбирають вологу. При використанні зовні наносити на нові та міцні основи, невбираючі та немілючі поверхні лакофарбових покриттів, цементні фінішні шпаклівки, газобетон та пінобетон. Зменшує і вирівнює водопоглинання основи. Не використовувати при облаштуванні підлоги!

Основа

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, сухою і без ушкоджень. Перед ґрунтуванням потрібно видалити пил, бруд, віск, жирні плями та нестійкі лакофарбові покриття. Тріщини та нерівності вирівняти шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Виконання робіт

Перед початком роботи матеріал потрібно перемішати. Грунтовка наноситься валиком, щіткою або розпилювачем в 1 шар, на сильноовбираючі основи в 2 шари методом «мокре по мокрому». Не розбавляти водою!

Роботи виконувати при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості до 80%.

Витрата 100-200 мл/м² в залежності від основи. Фарбування або інші роботи починати не раніше 4 годин після нанесення останнього шару при температурі +20°C і відносній вологості 60%; в інших умовах час висихання може змінитись. Робочі інструменти після проведення робіт промити водою.

Фасування

5 L (л); 10 L (л)

Склад

На основі акрилової дисперсії; домішки, вода.

Обмеження ЄС по ЛОС для продукту (кат. A/h): 30 г/л (2010); даний продукт містить <30 г/л ЛОС.

Заходи безпеки та утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння ґрунтовки в очі чи на шкіру. Не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки висохлої ґрунтовки можуть утилізуватися як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

У щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 12 місяців. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

Грунтовка P.MGF.1.П.эк ДСТУ Б В.2.7-233:2010

М9

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б,
тел. (056) 377-95-05
e-mail: postMGF@ganza.com.ua

5.11.2020