

НТ ВЕНТ ФАСАД 60 – теплозвукоізоляційні мінераловатні плити.

Виробляються відповідно до ТУ У 23.9-43338593-001:2020 «Плити мінераловатні теплозвукоізоляційні. Технічні умови»

ВИРОБНИК

ТОВ «Новотерм», м. Харків, Карачівське шосе, 44

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ

Україна

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Теплозвукоізоляційні мінераловатні плити (далі плити) представляють собою вироби з волокон мінеральної вати, скріплених між собою синтетичним зв'язуючим. Мінеральна вата, для виготовлення плит, виробляється з сировинної суміші на основі гірських порід базальтової групи.

В якості сполучного, при виробництві плит, застосовуються композиції, що складаються з водорозчинних синтетичних смол, що модифікують, гідрофобізуючих, знепилуючих і інших добавок.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Теплоізоляційні мінераловатні плити НТ Вент Фасад 60 застосовуються для теплозвукоізоляції в фасадних системах утеплення з вентильованим зазором огорожувальних конструкцій будівлі при виконанні одношарової ізоляції, при висоті будівлі не більше 32м.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Плити складаються в пачки і упаковуються в поліетиленову термоусадочну плівку. Пачки укладаються на піддони і покриваються плівкою стретч-худ. Піддони з продукцією транспортують усіма видами транспорту і зберігаються в критих і відкритих складських приміщеннях.

РОЗМІРИ

Продукція	Товщина, мм	Довжина × ширина, мм	1 пачка, м ²	Термічний опір, м ² * К/Вт	
				при 10°C	при 25°C
НТ Вент Фасад 60	50	1000×600	6,0	1,39	1,32
НТ Вент Фасад 60	60	1000×600	4,8	1,67	1,58
НТ Вент Фасад 60	70	1000×600	4,8	1,94	1,84
НТ Вент Фасад 60	80	1000×600	3,6	2,22	2,11
НТ Вент Фасад 60	90	1000×600	3,6	2,5	2,37
НТ Вент Фасад 60	100	1000×600	3,0	2,78	2,63
НТ Вент Фасад 60	110	1000×600	3,0	3,06	2,89
НТ Вент Фасад 60	120	1000×600	2,4	3,33	3,16
НТ Вент Фасад 60	130	1000×600	2,4	3,61	3,42
НТ Вент Фасад 60	140	1000×600	1,8	3,89	3,68
НТ Вент Фасад 60	150	1000×600	1,8	4,17	3,95
НТ Вент Фасад 60	160	1000×600	1,8	4,44	4,21
НТ Вент Фасад 60	170	1000×600	1,8	4,72	4,47
НТ Вент Фасад 60	180	1000×600	1,8	5	4,74
НТ Вент Фасад 60	190	1000×600	1,2	5,27	5
НТ Вент Фасад 60	200	1000×600	1,2	5,56	5,26

Плити інших розмірів випускаються за погодженням із споживачем.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Найменування показника	Одиниця виміру	Метод випробування	Значення
Щільність	кг/м ³	ДСТУ Б В.2.7-38	60±10%
Теплопровідність при температурі 25°C, не більше	Вт/(м*К)	ДСТУ Б В.2.7-105	0,038
Теплопровідність при температурі 10°C, не більше	Вт/(м*К)	ДСТУ Б В.2.7-105	0,036
Стисливість	%	ДСТУ Б В.2.7-38	≤8
Вміст органічних речовин	%	ДСТУ Б В.2.7-38	≤3,0
Вологість	%	ДСТУ Б В.2.7-38	≤1,0
Довжина/ширина	мм	ДСТУ Б В.2.7-167	±3,5/±2
Товщина	мм	ДСТУ Б В.2.7-167	+3;-1
Водопоглинання при повному зануренні, не більше	%	ТУ У 23.9-43338593-001:2020	1,5
Вогнестійкість		ДСТУ 8829	НГ

Плити НТ Вент Фасад 60 мають наступні характеристики:

- негорючість;
- стійкість до впливу високих температур;
- високе звукопоглинання;
- гідрофобність і паропроникність;
- безпека до навколишнього середовища;
- стабільність об'єму і форми;
- стійкість до деформації;
- простота монтажу, нарізки і обробки.