ДЕКЛАРАЦІЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ні. 48UGW45NRN19011

1. **Неповторний ідентифікаційний код типу виробу:**
   DF45 MW-EN 13162-T1-MU1

2. **Умисне застосування або види застосування:**
   теплоізоляція у будівництві

3. **Виробник:**
   URSA Polska Sp. z o.o.
   ul. Armii Krajowej 12
   42-520 Dąbrowa Górnicza
   www.ursa.pl

4. **Система(-и) оцінки і верифікації незмінності експлуатаційних характеристик:**
   Система 3,реакція на вогонь Система 1

5. **Гармонізована норма:**
   EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
   Нотифікована одиниця або одиниці:
   ні. 0672
   Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
   MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA)

6. **Декларовані експлуатаційні характеристики:**

Основна характеристика				Виповнення	Балансована технічна специфікація
6.1	Реакція на вогонь	Реакція на вогонь	Єврокласи	A1	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
6.2	Виділення речовин, небезпечних для внутрішнього	Виділення небезпечних речовин	Балансованого методу не визначено	NPD	
6.3	Коефіцієнт звукопоглинання	Звукопоглинання	AP, AW	NPD	
6.4	Коефіцієнт ізоляції від ударних звуків (для підлог)	Динамічна твердість	SD	NPD	
		Товщина, dL	dL	NPD	
		Стисливість	CP	NPD	
		Опір потоку повітря	AFr	NPD	
6.5	Коефіцієнт ізоляції від повітряних звуків, котрі переносяться	Опір потоку повітря	AFr	NPD	
6.6	Постійне спалювання у вигляді розжарювання	Постійне спалювання у вигляді розжарювання	Балансованого методу не визначено	NPD	
		Заявлений коефіцієнт теплопровідності [Вт/м*К]	Номінальна товщина d_N [мм]	Заявлений тепловий опір R_D [м²*К/Вт]	
			40	0,85	
			45	1,00	
			50	1,10	
			60	1,30	
			70	1,55	
			80	1,75	
			95	2,10	

6.7	Тепловий опір	0,045	100	2,20	EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
			120	2,65	
			140	3,10	
			150	3,30	
			160	3,55	
			180	4,00	
			195	4,30	
			200	4,40	
			220	4,85	
		Товщина	допуск по товщині T	T1	
6.8	Водопроникність	Довгострокове водопоглинання	WL(P)	NPD	
6.9	Проникність водяної пари	Проникність водяної пари	MU	1	
6.10	Стійкість до стискання	Стискаюча напруга або стійкість до	CS	NPD	
		Зосереджене навантаження	PL	NPD	
6.11	Стійкість реакції на вогонь в залежності від тепла, погодних умов, старіння/деградації	Експлуатаційні властивості на вогонь для виробів з мінеральної вати не погіршуються з часом. Класифікація виробу по Єврокласу пов'язана з вмістом органічних частин, котрі не можуть збільшувати з часом. Євроклас A1			
6.12	Стійкість теплового опору в залежності від тепла, погодних умов, старіння/деградації	Тепловий опір – коефіцієнт теплопровідності	Коефіцієнт теплопровідності виробів з мінеральної вати не змінюється з часом. Досвід показав стабільність структури волокон, а пори не містять жодних інших газів, крім атмосферного повітря Задекларовані рівні, див. Розділ 6.7		
		Розмірна стабільність	DS (70,-)	NPD	
6.13	Стійкість до розтягування/згинання	Стійкість до розтягування перпендикулярного до передніх	TR	NPD	
6.14	Стійкість опору до стискання в залежності від старіння/деградації	Повзучість при стисканні	CC	NPD	

Експлуатаційні характеристики визначеного вище виробу відповідають комплекту декларованих експлуатаційних характеристик. Ця декларація експлуатаційних характеристик була видана згідно з розпорядженням (ЄС) № 305/2011 на виключну відповідальність виробника, визначен

Від імені виробника підписав(-а):

URSA Polska Sp. z o.o. Marek Sedkowski Dyrektor Zakładu

Директор Заводу

Dąbrowa Górnicza 09.01.2019

Декларація про відповідність
(згідно з ISO/IEC 17050-1)

1) № 01/01-108 **від 12.12.2023**

2) Назва емітента
(надавача інформації) ТДВ «СІНІАТ»

Адреса емітента вул. М. Грінченка, 4, м. Київ, 03038; код ЄДРПОУ: 00290601

3) Об'єкт декларації Тепло та звукоізоляційний матеріал на основі скловолокна URSA DF39 SILVER,URSA DF 45

4) Зазначений вище об'єкт декларації відповідає вимогам таких документів:

№ документа	Назва	Редакція/Дата випуску
НРБУ-97	«Норми радіаційної безпеки України»	1997
ДСП 6.177-2005-09-02	«Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»	2005
ДСанПіН 8.2.1-181-2012	«Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»	2012
№1596	Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони	05.08.2021

5) Об'єкт декларації відповідає наступним встановленим показникам безпеки та якості: Рівень дій питомої активності природних радіонуклідів (Аеф) не більше 370 Бк/кг, емісія формальдегіду в повітря не більше 0,003 мг/м^3
Вміст в повітрі робочої зони штучних мінеральних волокн, силікатних та алюмосилікатних склоподібних структур (скловолокно, скловата, вата мінеральна і шлаковата, мулітокремнеземних волокон, які не містять або містять до 5 % Cr+^{3} та ін.)+ не більше ГДК -2,0 мг/м^3

6) Додаткова інформація: визначення показників безпечності, їх оцінювання та аудит діючої на виробництві системи якості та безпеки здійснено у Дослідницько-випробувальному токсикологічному центрі ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя» акредитованому Національним агентством з акредитації України від 22.03.2023 р. № 20375
і надано у звіті за результатами науково-дослідних робіт щодо безпечності продукції (виробів) для здоров'я людини при використанні за призначенням № 3/28-А-2307-23 від 06.12.2023 (Додаток 1) відповідно до ISO/IEC 17050-1

7) (Заповнюється у разі наявності підтверджувальної інформації обмежень, особливостей маркування об'єкта декларування) _____
_____
_____

Згідно підтверджувальної документації залученого Випробувального центру (протокол, звіти за п.6) продукція відповідає вимогам нормативної документації, міжнародному (CAC/RCR 2-1964р.) європейському та українському законодавству, за дослідженими показниками є безпечною для здоров'я і може бути використаною за призначенням.

Підписано:

Генеральний Директор
Свинаренко Д.В.

м. Київ
12.12.2023