

Baumit FineTop

Декоративна штукатурка Бауміт ФайнТоп



Переваги

- **Високоеластична, самоочисна, високопаропроникна**
- **Для гладких поверхонь**
- **Для внутрішніх та зовнішніх робіт**

Продукт

Дизайнерська декоративна пастоподібна штукатурна суміш Baumit FineTop на основі водної дисперсії силіконових полімерів, – для створення тонкошарових штукатурних покриттів із дрібнозернистою структурою “Баранець 1К”.

Склад

Водна дисперсія силіконових полімерів, натуральний природний заповнювач, пігменти, консерванти, модифікуючі добавки, вода.

Властивості

- Для виразного оздоблення фасадних теплоізоляційних систем та підготовлених стінових конструкцій;
- Після нанесення утворюється дрібнозернисте покриття структури “Баранець 1К”;
- Застосовується в технічному рішенні “Утеплений фасад з гладкою поверхнею декоративного оздоб-лення”
.Увага. Обов’язкове ґрунтування Baumit PremiumPrimer / UniPrimer перед нанесенням декоративної штукатурки!

Застосування

Дизайнерська декоративна пастоподібна штукатурна суміш Baumit FineTop призначена для влаштування декоративно-оздоблювального шару з більш гладкою структурою в системах теплоізоляції Baumit, а саме “Баранець 1К”, для нанесення на підготовлені поверхні та штукатурні покриття Baumit SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і існуючих поштукату-рених поверхонь. Рекомендується для реставрації пам’яток архітектури. Для декоративного оздоблення стінових конструкцій зовні та всередині будівель.

Life COLORED BY BAUMIT

Зберігання

Відро 25 кг, 16 відер на піддоні = 400 кг.

Основа

Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння – не менше ніж 28 діб для цементно-піщаних штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини полімерцементних шпаклівних покриттів.

Підготовка основи

основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздоблювальних і захисних покриттів по основах, що включать іржу, висоли, жирові і бітумні плями не допускається.При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з’ясувати причини її утворення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити антимікробною ґрунтувальною сумішшю Baumit FungoFluid.Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються, – механічно очистити металевими щітками, знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар основи способом нанесення гли-бокопроникної ґрунтовки Baumit MultiPrimer і витримати технологічну перерву – не менше ніж 24 години.Зколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолокнистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex.
Ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer / UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні покриття після їх улаштування не раніше ніж:
- стартові цементні, вапняні та цементно-вапняні штукатурні покриття – через 28 діб;
- шпаклівні покриття – через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару;- армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм – через ~3-5 діб.Після нанесення ґрунт-фарби Baumit Premium / UniPrimer, перед влаштуванням штукатурного покриття Baumit FineTop, витримати технологічну перерву – не менше ніж 24 години.

ТОВ “Бауміт Україна”
UA-03083 Kiew, м. Київ, вул. Пирогівський Шлях34 - www.baumit.ua - office@baumit.ua

Виконання робіт

ПОСЛІДОВНІСТЬ НАНЕСЕННЯ ШАРІВ:
По системі утеплення:
1-й шар - рівномірно нанесений по всій поверхні шар ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer;Технологічна перерва – не менше ніж 24 години;
2-й шар - шар декоративної штукатурки Baumit NanoporTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop у стру-ктурі «Баранець 1.5К» (розмір зерна 1.5 мм);
Технологічна перерва – не менше ніж 72 години;
3-й шар – шар декоративної штукатурної суміші Baumit FineTop нерозбавленої або розбавленої до робочої консистенції та у заданому кольорі.
На мінеральні основи:
1-й шар - рівномірно нанесений шар ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer;
Технологічна перерва – не менше ніж 24 години;
2-й шар – шар декоративної штукатурної суміші Baumit FineTop нерозбавленої або розбавленої до робочої консистенції та у заданому кольорі.
НАНЕСЕННЯНа підготовлену основу рівномірно по всій поверхні нанести шар ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer.
Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer, теркою із нержавіючої сталі нанести підготовлену штукатурну суміш Baumit FineTop шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою круговими рухами. Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля затирання забезпечити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.

Загальні вказівки

При роботі з декоративною штукатурною сумішшю захищати очі та шкіру. Суміш, що попала на шкіру, змити водою. У разі попадання в очі, – промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.При роботі з матеріалом керуватися загальнобудівельними правилами безпеки. Використовувати захисні рукавиці, окуляри та спецодяг. Продукція не підлягає обов'язковому маркуванню.
Класифікація відповідно до закону про хімічні речовини:
- S 2: Не давати дітям;
- S 24: Уникайте потрапляння в очі;
- S 25: Уникайте потрапляння на шкіру;
- S 37: Користуйтеся захисними рукавицями.

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам , що виконують роботи , базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.

ТОВ "Бауміт Україна"
UA-03083 Kiew, м. Київ, вул. Пирогівський Шлях34 - www.baumit.ua - office@baumit.ua