КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ «СКАЖЕНА ЛИПУЧКА»





КЛЕЙ «СКАЖЕНА ЛИПУЧКА» – це водостійкий будівельний клей для монтажу систем настінних і підлогових покриттів

Клей характеризується чудовою адгезією до поверхонь переважної більшості будівельних матеріалів і ефектом «нульового» сповзання.

Після висихання утворює міцний водостійкий клейовий шов, що здатний витримувати значні навантаження, компенсувати деформаційні впливи та забезпечує тривалий термін експлуатації. Продукт є екологічно чистим, не містить органічних розчинників і біологічно небезпечних сполук.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, очищеними від пилу, бруду, жиру, старої фарби або інших речовин, незакріплених часток. Принаймні одна з контактних поверхонь має бути поруватою. Поверхні поруватих матеріалів слід заздалегідь ретельно обробити робочим розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Перед застосуванням продукту з відра слід перемішати до однорідного стану.

Нанести клей цятками або смугами на одну з контактних поверхонь і міцно, рівномірно притиснути. Не допускати злиття клейових смуг під час притискання поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,25 - 1 кг/м²
Фасування	0,2кг; 0,4кг; 1,2кг; 3кг; 6кг; 12кг
Термін зберігання	18 місяців

МАТЕРІАЛ / ОСНОВА	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал прогрунто-ваний	Пінополі-стирол
Бетон, Цегла, Гіпс Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓		✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал прогрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓	✓		✓	✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓