URSA DF 45

URSA GLASSWOOL



Мат з мінеральної скловати для тепло-, звуко- та вогнезахисної ізоляції. Негорючий, звукопоглинаючий, паропроникний, стиснутий, стійкий до цвілі та грибків матеріал, виготовлений з еластичних волокон. Негорючий, звукопоглинаючий, паропроникний, стиснутий. стійкий до цвілі та грибків матеріал.

ЗАСТОСУВАННЯ :

скатний дах, придатне для використання горище та непридатне для використання горище, стеля, підвісна стеля, дерев'яний каркас, металевий каркас, перегородка

Технічні параметри:

теплопровідність	λ_D	0,045 Вт/(м*К)
реакція на вогонь	євроклас	A1
номінальний опір дифузії водяної пари	MU	MU1 (μ ≈ 1)
клас допуску по товщині	T	T1

документація :

- Декларація експлуатаційних характеристик (DoP) видана виробником:,можна завантажити з https://dop.ursa.com - номер документа див. на етикетці продукту.

- Код продукту
  DF45 MW-EN 13162-T1-MU1

Розміри та упаковка:

індекс	опір RD Вт/(м*К)	товщина [мм]	ширина [мм]	довжина [мм]	шт. / рулон	рулон [м²]	палета [м²]
333732	1,10	50	1 250	7 000	2	17,50	525,00
333733	2,20	100	1 250	7 000	1	8,75	262,50
333734	3,30	150	1 250	5 000	1	6,25	187,50

Нові індексні номери

ТДВ "СІНІАТ"
www.siniat.ua

www.ursa.ua

Захищайте та зберігайте навколишнє середовище. Не друкуйте та не копіюйте документ без потреби. За потреби друкуйте в економному режимі та з двостороннім друком.

Статус увімкнено: 20.10.2026