

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Акумуляторний перфоратор з SDS plus

PRO GBH 185-LI



Наступний рівень роботи з ефективністю, безпекою та контролем

Найважливіші дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Діаметр свердління бетону свердлом для перфоратора	4 – 22 мм
Частота ударів при номінальній частоті обертання	0 – 4.675 уд/хв

Номер замовлення 0 611 924 021

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Тримач для машини	SDS plus
Частота ударів при номінальній частоті обертання	0 – 4.675 уд/хв
Номінальна частота обертання	0 – 1.050 об/хв
Вага без акумулятора	2,3 кг
Сила удару, номінальна	1,9 Дж

Діапазон свердлення

Діаметр свердління бетону свердлом для перфоратора	4 – 22 мм
Оптимальний діапазон свердління бетону свердлом для перфораторів	4 – 12 мм

Інформація про шум/вібрацію

Ударне свердління в бетоні

Емісійний показник вібрації A•год	14 м/с ²
Похибка К	1,5 м/с ²

Довбання в бетоні

Емісійний показник вібрації A•год	9,4 м/с ²
Похибка К	1,5 м/с ²

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Переваги:

- Кращий досвід свердління завдяки системі Vibration Control, призначеній для поглинання пульсацій
- Умови роботи без пилу з витяжною насадкою Auto Power GDE 12 Professional
- Підвищена безпека від випадкових заклинювань завдяки системі KickBack Control
- Більше отворів за один заряд і безперервна висока потужність завдяки двигуну з постійною частотою обертання



Докладну інформацію про похибки можна знайти за наступним посиланням: <https://www.bosch-professional.com/ua/uk/wac/>

