Cementex Tape



Опис

Стрічка Cementex Tape – це лугостійка скловолокниста стрічка відповідно до DIN 53853 з надзвичайно високою міцністю на поперечний розрив завдяки додатковому віниловому покриттю.

Сфери застосування

Для сухих внутрішніх і вологих приміщень, а також відкритих приміщень, які не піддаються безпосередньому впливу погодних умов. Стрічка Cementex Tape використовується спеціально для зміцнення швів фіброцементних плит Cementex разом із шпаклівкою Cementex PM Finisher.

Дані про продукт і обробку

ОБРОБКА	Стрічку Cementex Tape не можна наклеювати безпосередньо на плиту Cementex, оскільки це значно зменшує клейове зчеплення з плитою в готовому з'єднанні. Нанесіть Cementex PM Finisher на сплющені кромки (AK) плит Cementex, у цей розчин втопіть Cementex Tape і знову нанесіть Cementex PM Finisher.
РОЗМІРИ	Ширина 48 ± 1 мм Товщина 0,3 мм
КОЛІР	Білий
ВАГА	62 г/м² ± 7%
МАТЕРІАЛОМИТТІСТЬ	0,7 м/м²
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці
ФОРМА ДОСТАВКИ	Рулон 90 м; 20 ящиків по 24 рулонів/піддон

Зверніть увагу на паспорт безпеки
Цей паспорт товару призначений лише для надання інформації про будівельний матеріал, зазначений вище. Інформація базується на наших технічних знаннях і досвіді. Через велику кількість можливих впливів під час обробки та використання нашої продукції це не звільняє споживача від проведення власних тестів та іспитів. Надана інформація представляє лише загальні рекомендації.Юридично обов'язкова гарантія конкретних властивостей або придатності для конкретної мети не можуть залежати від цього. Будь-які захисні права, а також існуючі закони та правила завжди повинні дотримуватися споживачем під його власну відповідальність. Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни в продукт, які можливі або необхідні відповідно до національних та/або міжнародних стандартів.