

Грунтівка універсальна глибокого проникнення «Єврозіт ЄС»

Грунтівка універсальна глибокого проникнення «Єврозіт ЄС»

Призначена для зміцнення основ під подальше штукатурення, шпаклюван¬ня, наклеювання плитки чи фарбуван¬ня. Знижує водопоглинання

Умови використання

Виконання робіт:

Грунтівку наносити за допомогою пензля або валика тонким рівномірним шаром. Сильно поглинаючі основи обробляти двічі - через 2 години після нанесення першого шару. Нанесення другого шару здійснювати у напрямку перпендикулярному попередньому.

Подальші роботи проводити не раніше, ніж через 4 години після нанесення.

Зберігання:

Суміш зберігати в сухих приміщеннях, у непошкодженій тарі, бажано на піддонах. Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

За використання матеріалу не за призначенням або з порушенням даної Інструкції відповідальності за наслідки виробник не несе.

Підготовка основи:

Основа повинна бути сухою, чистою, позбавленою залишків фарби чи побілки.

Технічні характеристики

Температура виконання робіт:

виконання робіт - від 5 до 35°С

Пакування:

пластикові ємності по 2, 5 та 10 кг

Температура виконання робіт:

від 0,05 до 0,25кг/м2
- залежно від основи Температура

Технічні характеристики розчинової суміші визначалися згідно ДСТУ - Б В.2.7 - 126:2011 і в реальних умовах можуть змінюватися.