Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт

PRO GSB 120-LI

Надзвичайно гнучко, надзвичайно економно

Найважливіші дані

Обертальний момент (м’який матеріал/твердий матеріал/макс.)	14/30/- Н·м
Частота обертання на холостому ходу (перша передача/друга передача)	0 – 400 / 0 – 1.500 об/хв

Номер замовлення 0 601 9G8 100

Технічні характеристики

Додаткові дані

Обертальний момент (м’який матеріал/твердий матеріал/макс.)	14/30/- Н·м
Частота обертання на холостому ходу (перша передача/друга передача)	0 – 400 / 0 – 1.500 об/хв
Частота ударів, макс.	22 500 уд/хв
Діапазон затиску свердлильного патрона, мін./макс.	0,8 / 10 мм
Вага без акумулятора	0,9 кг
Ступені обертального моменту	20+2
Тип акумулятора	Літій-іонна

Інформація про шум/вібрацію

Свердління металу

Емісійний показник вібрації A•год	1,5 м/с²
Похибка K	1,4 м/с²

Ударне свердління цегляної кладки

Емісійний показник вібрації A•год	10,2 м/с²
Похибка K	1,5 м/с²

Загвинчування

Емісійний показник вібрації A•год	1,5 м/с²
Похибка K	0,8 м/с²

Переваги:

- Потужність та гнучкість в області досягнення загвинчування та свердління
- 2-швидкісний редуктор забезпечує високу продуктивність та відмінний крутний момент
- Electronic Cell Protection для тривалішого терміну придатності батареї та більшої витривалості

2-GEAR | VARIABLE SPEED | LED LIGHT | 1.5–10 mm | FLEXIBLE POWER SYSTEM

Докладну інформацію про похибки можна знайти за наступним посиланням: https://www.bosch-professional.com/ua/uk/wac/