Ruta Mattlatex
фарба матова інтер'єрна



RUTA Mattlatex

Фарба матова інтер'єрна

- ✓ Для гладких і фактурних поверхонь
- ✓ Стійка до механічних навантажень
- ✓ Стійка до миття
- ✓ Матова фактура
- ✓ Покращена покривна здатність



Опис	
Властивості	Інтер'єрна акрилова фарба для стін. ✓ Якісне покриття та економічна витрата. ✓ Стійка до забруднення, легко піддається вологому прибиранню ✓ Надовго зберігає свіжий зовнішній вигляд, приховує дрібні нерівності поверхні. ✓ Не містить органічних розчинників, з нейтральним запахом ✓ Можна колерувати колір-концентратами **ТМ ЗЕБРА** у світлі кольори.
Призначення	Для первинного та ремонтного захисно-декоративного фарбування поверхонь всередині приміщення, які необхідно мити: бетонних, оштукатурених, цементно-вапняних, азбоцементних, цегляних, гіпсокартонних та інших пористих поверхонь, усі види шпалер під фарбування. Можливе фарбування деревоволокнистих, деревостружкових плит всередині приміщень (крім приміщень з підвищеною вологістю: ванни, підвали, сауни і т.п.).
Типи поверхонь для нанесення	Застосовується по нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, а також гіпсокартону. Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів.
Стандарти якості	• III клас стійкості до мокрого стирання згідно з ДСТУ EN 13300:2012 • Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. A/1): 75 г/л (g/l). Ця продукція містить max: 16,33 г/л (g/l) ЛОС. • **Виготовлена за ТУ У 20.3-21875464-105:2019**
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	**Нефарбовані поверхні:** очистити поверхню від неміцного матеріалу і матеріалу, що відшаровується, бруду і пилу. Крейдяну і вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою ТМ Triora універсальна, ТМ Triora вологостійка або ТМ Triora тонкошарова. Схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням повинні бути оброблені біо-захисним засобом ТМ Triora і висушені.

	Нерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати водно-дисперсійної ґрунтовкою ТМ Ruta. **Пофарбовані поверхні:** очистити поверхню від неміцного матеріалу і матеріалу, що відшаровується. За необхідності поверхню знежирити 3-5% розчином соди, промити водою і висушити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Раніше пофарбовані алкідною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився. Нерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати водно-дисперсійної ґрунтовкою ТМ Ruta.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 2 шари. В разі розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,013"-0,021". За необхідності для нанесення першого (ґрунтувального) шару фарбу можна розбавити водою не більше ніж 25% за об'ємом. Роботи проводити за температури навколишнього повітря та основи від +5ºС до +30ºС. Другий шар фарби наносити не раніше ніж через 2 години після нанесення першого. Для фарбування великих площ тонованою фарбою рекомендовано заздалегідь змішати достатню кількість фарби в одній ємності. **Увага!** Покриття набуває остаточний колір після висихання фарби.
Колір	Біла (База А).
Колерування	Ручне тонування Водорозріджуваними барвниками-фарбами ТМ Зебра.
Витрата	5-7,5 м²/кг на один шар. Витрата фарби залежить від типу й підготовки поверхні.
Час висихання	1-2 години при температурі +23±2°С та вологості повітря 50±5% для одного шару.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла фарба очищується механічно.
Склад	Суспензія пігментів та наповнювачів у водній акриловій дисперсії з додаванням різних допоміжних речовин.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче +5°С і не вище +35°С. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Берегти від заморожування!
Запобіжні заходи	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів.
Об’єм/маса	1,4кг; 4кг; 7кг; 14кг

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис.