

Акумуляторний перфоратор з SDS plus

PRO GBH 187-LI



Відчувайте себе настільки вільно, наскільки цього потребує ваша робота

Найважливіші дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Енергія удару	2,4 Дж
Діаметр свердління бетону свердлом для перфоратора	4 – 24 мм

Номер замовлення 0 611 923 022

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Енергія удару	2,4 Дж
Тримач для машини	SDS plus
Частота ударів при номінальній частоті обертання	4.350 – 4.350 уд/хв
Вага без акумулятора	2,9 кг
Сила удару, номінальна	2,4 Дж
Номінальна частота обертання	0 – 980 об/хв

Діапазон свердлення

Діаметр свердління бетону свердлом для перфоратора	4 – 24 мм
Оптимальний діапазон свердління бетону свердлом для перфораторів	6 – 14 мм

Інформація про шум/вібрацію

Ударне свердління в бетоні

Емісійний показник вібрації A•год	15,5 м/с ²
Похибка К	1,5 м/с ²

Довбання в бетоні

Емісійний показник вібрації A•год	9,5 м/с ²
Похибка К	1,5 м/с ²

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Переваги:

- Стан батареї можна відразу побачити на екрані ЛМІ та в інтелектуальному додатку для індивідуального налаштування
- Кращий захист завдяки KickBack Control і Vibration Control
- Сумісний із пилосбірником GDE 18V-16 Professional
- Чемпіон з ефективності для швидкого свердління отворів на одному заряді акумулятора
- Оптимізований безщітковий двигун і механізм для швидшої роботи



Докладну інформацію про похибки можна знайти за наступним посиланням: <https://www.bosch-professional.com/ua/uk/wac/>

