ISOVER RIO ALU

Мінераловатний утеплювач
покритий алюмінієвою фольгою



ПЕРЕВАГИ

- пожежобезпечний (група Г1 слабогорючі матеріали на негорючій основі.
- додатковий теплозберігаючий ефект завдяки покриттю з алюмінієвої фольги.
- армування алюмінієвою фольгою надає матеріалу додаткову міцність
- оптимальні показники теплоізоляції - λ_{10} = 0,042 Вт/(м·К)
- екологічно безпечний
- довговічний
- стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах

ОПИС ПРОДУКТУ

ISOVER RIO ALU – легкі мати з мінеральної вати на основі скловолокна найвищої якості, виготовлені за запатентованою технологією волокноутворення TEL. Додатково на матеріал нанесено алюмінієву фольгу. Завдяки відбиваючому ефекту алюмінієвої фольги в приміщенні зберігається більше тепла. Використання ISOVER RIO ALU дозволяє вирішити одразу дві задачі - утеплення та пароізоляцію перекриття. Низька теплопровідність (λ_{10}=0,042 Вт/(м·К) забезпечує максимальне теплозбереження.

ЗАСТОСУВАННЯ





ISOVER RIO ALU підходять для теплоізоляції, звукоізоляції, що експлуатується в умовах низького механічного навантаження. Застосовується для теплоізоляції горизонтальних конструкцій, горищних поверхів, перекриттів, саун та лазень.

Також можливе використання в вертикальних конструкціях.

ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

Рулони ISOVER RIO ALU упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках MPS (1MPS = 24 рулонів, компресійне пакування). Рулони необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають їх намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Назва	-	RIO ALU **50**	RIO ALU **100**
Товщина	мм	50	100
Довжина х ширина	мм	12000 x 1200	7500 x 1200
Об'єм в упаковці	$м^2$	14,40	9,00
Заявлений термічний опір R_D	$м^2•К•W^{-1}$	1,15	2,35

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу	-	Рулон
Коефіцієнт теплопровідності λ_{10}, не більше	Вт/(м·К)	0,042
Вогнестійкість	група (клас)	Г1(А2)
Максимальна температура експлуатації	°С	200, 80 °С для алюмінієвої фольги

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2
Тел.: +380 44 498 70 55, 498 70 57
www.isover.ua, www.saint-gobain.ua
FB: SaintGobainUkraine, www.youtube.com/user/IsoverUA