



ПЕРЕВАГИ

- негорючий (група НГ)
- високі акустичні властивості з точки зору поглинання шуму
- високі показники теплоізоляції $\lambda_{10} = 0,037 \text{ Вт/(м·К)}$
- екологічно безпечний
- довговічний
- стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах
- легкий в роботі - можна різати, свердлити, тощо
- висока пружність, легко встановлювати в каркас

ОПИС ПРОДУКТУ

Спеціальний матеріал для влаштування звукопоглинального шару в перегородках та інших конструкціях. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + – легкі плити з мінеральної вати на основі скловолокна найвищої якості, виготовлені за запатентованою технологією волокноутворення TEL. Завдяки особливій орієнтації волокон, матеріал ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + має підвищені звукопоглинальні характеристики, підтверджені акустичними випробуваннями (ознайомитись з документами можна на сайті виробника). Високі акустичні характеристики, хороші протипожежні властивості та зручність монтажу зумовлюють використання матеріалу ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + в конструкціях звукоізолюючих перегородок, у підвісних стелях, у підлогах по лагах та при облицюванні стін.

ЗАСТОСУВАННЯ

Акустична ізоляція:

- легкі перегородки,
- підвісні стелі,
- облицювання стін та обшивки.

Продукт також можна використовувати як тепло- та звукоізоляцію:

- багатшарові цегляні стіни,
- каркасні стіни,
- як заповнення для профлистів і касет,
- підлоги по лагах.



ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

Плити ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках на палетах. Продукт необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають його намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Характеристика	мм	50	75	100	150
Довжина x ширина	мм	600 x 1200	600 x 1200	600 x 1200	600 x 1200
Об'єм в упаковці	м ²	14,40	8,64	7,20	4,32
Об'єм на палеті	м ²	288,00	172,80	144,00	86,40
Висота продукту на палеті	мм	2550	2550	2550	2550
Вага брутто з палетою	кг	246	223	246	223
Заявлений термічний опір R _D	м ² •К•W ⁻¹	1,35	2,00	2,70	4,05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу	-	Плита
Коефіцієнт теплопровідності λ_{10} , не більше	Вт/(м·К)	0,037
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (A1)
Коефіцієнт звукопоглинання, α_w		
для товщини 50-74 мм	-	0,9
для товщини 75-180 мм	-	1,0
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ	-	1