Лінійний лазер

PRO GLL 3-80



3 x 360° для забезпечення видимості на новому рівні

Найважливіші дані

Робоча відстань із приймачем	120 m
Точність нівелювання	± 0,3 мм/м
Діапазон автонівелювання	± 4°

Номер замовлення 0 601 063 S00

Технічні характеристики

Додаткові дані

Різьблення для штативу	5/8", 1/4"
Робоча відстань, величина	30 м
Лазерний діод	Лінія: 630–650 нм, < 10 мВт
Діапазон робочих температур	-10 – 40 °C
Температура зберігання	-20 – 70 °C
Клас лазерного пристрою	2
Робоча відстань із приймачем	120 m
Точність нівелювання	± 0,3 мм/м
Діапазон автонівелювання	± 4°
Тривалість нівелювання	4 с
Захист від пилу та бризок	IP54
Електроживлення	4 x 1,5-B-LR6 (AA)
Тривалість експлуатації, макс.	4 годин у трьохлінійному режимі
Вага, близько	0,82 кг
Колір лазерної лінії	Червоний
Проекція	3 x 360° лінії
Сумісні лазерні приймачі	LR 6 + 7

Переваги:

- Потужні діоди забезпечують оптимальну видимість
- Лінії 3 x 360° дозволяють одночасно виконувати нівелювання по горизонталі і вертикалі, забезпечуючи високу ефективність роботи
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача полегшує експлуатацію



Докладну інформацію про похибки можна знайти за наступним посиланням: https://www.bosch-professional.com/ua/uk/wac/