ПАСПОРТ ЯКОСТІ НА ПІНИ МОНТАЖНІ В АЕРОЗОЛЬНОМУ ПАКУВАННІ BUDGILD™ ТУ У 24.6-31516890-001-2003

Партія № ПМ-65-24/11/2026

Дата виготовлення: 24.11.2026 Наповнення: 800мл

Показник	Норма за ТУ У 24.6-31516890-001-2003	Фактичне значення
1. Зовнішній вигляд затверділого продукту.	Напівжорстка коміркувата маса від білого до світло-коричневого кольору без механічних включень та згустків. Відтінок не нормується.	Відповідає
2. Час початку полімеризації, хв., не більше	22	4.5
3. Час повного затвердіння, год., не більше	3	0,1
4. Уявна густина затверділої піни при температурі (20±2) ^{0}С, кг/м^3 ,не більше	35	14,2
5. Водопоглинання затверділої піни за 24 години при збереженні плівки на поверхні, % за об'ємом, не більше	3	1,2
6. Лінійне усадка затверділого продукту, %, не більше	5	4,4
7. Ступінь евакуації, % не менше	95	96,4

Відповідає вимогам Технічного регламенту аерозольних розпилювачів затвердженого постановою КМУ від 21 лютого 2023р № 154

Умови зберігання: В сухому, прохолодному та захищеному від сонця приміщенні в тарі виробника, клапаном догори. Температура зберігання +5°С до +30°С. Зберігати в недоступних для дітей містах.

Гарантійний термін зберігання: 18 місяців від дати виготовлення.

Головний-технолог Сторожик О.М.

26.11.2026

Завод монтажної піни, 07300, Київ. обл., Вишгородськ. р-н, м.Вишгород, вул. Новопромислова, 7
т. +(38044) 585-0596, ф. 585-0595. E-mail: sales@confoam.com, URL: www.confoam.com
Юридический адрес: ТОВ «Канфом», 07300, Київ. обл., Вишгородськ. р-н, м.Вишгород,
вул. Новопромислова, 7 код ЄДРПОУ 31516890, ІПН 315168926036, р/Р 26004300611433 МФО 322669, АО Ощадбанк ТВБВ №10026/0187. Поштова адреса: ТОВ «КАНФОМ» 04114, м. Київ, а/с 31.