# Грунт-антикор PF-010M серія PROF




**ПРЯМО НА ІРЖУ**
**МІСТИТЬ МОДИФІКАТОР ІРЖІ**
**ШВИДКИЙ ЧАС ВИСИХАННЯ**
**АНТИКОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ**

| | |
|---|---|
| ***Склад:*** | Алкідна смола, пігменти, розчинник, функціональні домішки. |
| ***Призначення***: | Для високоефективного антикорозійного захисту металевих поверхонь, надаючи високу адгезію під покриття різноманітними емалями ZEBRA. У ґрунті присутній модифікатор іржі із природної сировини, який призначений для перетворення залишків продуктів корозії. Використання ґрунту зменшує витрату фарби та збільшує довговічність, та покращує зовнішній вигляд фінішного покриття. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. |
| ***Властивості:*** | Особливий склад, що спрощує процес підготовки поверхні. Може наноситися на поверхню з остаточною іржею до 100 µm (мкм).<br>Сприяє перетворенню залишкової іржі на поверхні на більш стабільні з'єднання, що допомагає зупинити її подальше поширення.<br>Спрощує процес нанесення емалей та прискорює час отримання готового результату.<br>Запобігає попаданню вологи та кисню до металевої поверхні, що знижує ризик подальшої корозії та збільшує термін служби фінішного покриття.<br>Виробник гарантує якість та строк служби покриття тільки за належної підготовки поверхні з дотриманням рекомендацій та при використанні продуктів одного виробника. |
| ***Підготовка поверхні:*** | Очистити поверхню від іржі, окалини, нетривких старих покриттів, жирових та інших забруднень, зашліфувати і повністю видалити залишки пилу. Поверхня повинна бути сухою. |
| ***Грунтування:*** | Перед грунтуванням ретельно перемішати. За наявності поверхневої плівки її необхідно видалити. При необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості, але не більш, ніж на 5% від маси грунтовки при фарбуванні пензлем або валиком, і не більше 10% при фарбуванні розпилювачем. Роботи вести при температурі повітря та поверхні не нижче +5°С і не вище +30°С. Наносити ґрунт на підготовлену суху поверхню за допомогою пензля, валика, розпилювача. Наступні шари фінішного покриття наносити після повного висихання поверхні. |
| ***Розчинник:*** | Розчинник універсальний, уайт-спірит, сольвент від ТМ ZEBRA. |

| | |
|---|---|
| ***Час висихання:*** | 8 h (годин) при t (температурі) (23±2)°C і вологості повітря (50±5)%. Зниження t (температури) і підвищення вологості призводить до збільшення часу висихання.<br>Час залежить від товщини шару, кліматичних умов, засобу нанесення. |
| ***Витрата:*** | 80-150 g/m2 (г/м2) при одношаровому покритті залежно від кольору, типу поверхні, та способу нанесення. |
| ***Вміст ЛОС:*** | Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. A/9): 500 г/л (g/l). Ця продукція містить max: 400 г/л (g/l) ЛОС. |
| ***Умови зберігання, транспортування та утилізації:*** | Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче -20°C і не вище + 40°C. Захищати від вологи та попадання прямих сонячних променів. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для дітей місці. |
| ***Запобіжні заходи:*** | Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче -20°C і не вище + 40°C. Захищати від вологи та попадання прямих сонячних променів. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для дітей місці. |
| ***Гарантійний термін зберігання:*** | 24 місяці |
| ***Маса нетто:*** | 0,25 кг; 0,8 кг; 2,5 кг; 12 кг; 45кг |
| ***Палітра кольорів:*** | 017P Сірий, 090P Чорний |

**ТУ У 20.3-21875464-114:2021**

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис.

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП»
Україна, м. Кам'янське, вул. Широка 107-А
тел. +38 (0569) 53-59-16
www.zip.ua
www.zebra.ua