ISOVER Merino

Мінераловатний плитний утеплювач
для скатних покрівель та перегородок



ПЕРЕВАГИ

- негорючий (група НГ)
- високі показники теплоізоляції λ_D = 0,039 Вт/(м·К)
- чудові акустичні властивості з точки зору поглинання шуму
- екологічно безпечний
- підвищена вологостійкість (гідрофобна поверхня)
- довговічний
- стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах
- легкий в роботі - можна різати, свердлити, тощо
- висока пружність, легко підігнати під відстань між кроквами

ОПИС ПРОДУКТУ

Спеціальна тепло- звукоізоляція з високою пружністю та гідрофобним ефектом. Волокна матеріалу оброблені водовідштовхувальними компонентами по всій їх поверхні. Висока пружність дозволяє розміщувати утеплювач в похилих або вертикальних каркасах без додаткового закріплення. Низька теплопровідність (λ_D=0,039 Вт/(м·К)) забезпечує максимальне теплозбереження. Ізоляція в конструкції повинна бути належним чином захищена від потрапляння вологи та пилу, наприклад, пароізоляційною плівкою, іншими будівельними шарами, тощо.

ЗАСТОСУВАННЯ

ISOVER Merino підходять для будь-якої теплоізоляції, звукоізоляції, що не підлягає механічному навантаженню. Застосовується для теплоізоляції скатних покрівель, каркасних конструкцій, перегородок, підвісних стель.



ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

Плити ISOVER Merino упаковані в поліетиленову плівку. Поставляються в упаковках MPS (1MPS = 16 та 20 упаковок відповідно до товщини 50 та 100 мм, компресійне пакування). Матеріал необхідно перевозити в критих транспортних засобах в умовах, що запобігають його намоканню або пошкодженню. Продукція повинна зберігатися в приміщенні або на відкритому повітрі відповідно до вимог зазначених на упаковці продукту.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина	мм	50	100
Довжина х ширина	мм	1200 х 625	
Об'єм в упаковці	шт	20	10
	$м^2$	15.00	7.50
	$м^3$	0.75	0.75
Кількість на палеті	$м^2$	240.00	150.00
Заявлений термічний опір R_D	$м^2 \cdot К \cdot W^{-1}$	1.25	2.55

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу		Плита
Коефіцієнт теплопровідності λ_D, не більше	Вт/(м·К)	0,039
Вогнестійкість	група (клас)	НГ (А1)
Питомий опір потоку повітря - AFr	кПа с/$м^2$	≥5
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ		1

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2
Тел.: +380 44 498 70 55, 498 70 57
www.isover.ua, www.saint-gobain.ua
FB: SaintGobainUkraine, www.youtube.com/user/IsoverUA