

TileDUSTER$^{115/125}$

Кожух накладний на КШМ

- Ефективне видалення пилу.
- Надійна конструкція: підходить для всіх без винятку КШМ.
- Повний огляд зони шліфування.

Арт. 195 684 43 013	**Ø 115/125** mm



БЕЗДОГАННА КРОМКА

LINER 115-125

Насадка для видалення пилу під час шліфування під кутом

- Переміщайте шліфувальний круг по напрямних пристрою для досягнення ідеальної прямолінійності, точності та повторюваності.
- Більша частина пилу від обробки вловлюється насадкою, що підключається до пилососа.
- Насадка може бути встановлена на будь-яку 115- і 125-мм кутову шліфувальну машину.
- Ідеально. Легко. Без пилу.

Арт. 795 684 42 114	**Ø 115-125** mm

COOLPAD

HARD CERAMICS





DUSTER 45 115-125

Пиловидалюючий кожух для заусовки

- Повне видалення пилу при заусовці.
- Пластикова опора розвантажує кисть руки.
- Відкрите вікно для візуального контролю процесу.

Арт. 714 190 31 025	**Ø 115-125** mm

AirSLIDER 90x115-125

Насадка-слайдер на КШМ


- Регульована глибина різання.
- Завжди рівний кут 90°.
- Система видалення пилу.

Арт. 195 684 42 124	**Ø 115-125** mm

COLIBRI
76 MM



TERMIT
76 MM







МАЛИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЕЛИКИХ СПРАВ

Roller 76

Захисний кожух MECHANIC ROLLER 76

- Насадка Roller 76 дає змогу точно й чисто різати керамічну плитку та керамограніт за допомогою кутової шліфувальної машини з диском 76 мм, забезпечуючи ідеальну перпендикулярність без зайвих зусиль.
- Ролики полегшують переміщення інструмента, не залишаючи слідів, а патрубок для відведення пилу із силіконовим ущільненням усуває забруднення.

Арт. 714 190 31 047	**Ø 76**mm

MULTIGRES



ESTHETE
ESTHETE 2.0



GRES MASTER







РІЗАННЯ НА РОЛИКАХ

Roller

Захисний кожух MECHANIC ROLLER 115-125

- Вага кутової шліфувальної машини переноситься з руки майстра на плитку, розвантажуючи руки та запобігаючи втомі. Підключений пилосос повністю видаляє пил із зони різання.
- Силіконова прокладка перешкоджає проникненню пилу в приміщення.
- Насадка Roller — новий рівень обробки кераміки. Легко, точно та без пилу.

Арт. 701 154 29 023	**Ø 115-125**mm