

ОЧИСНИК МОНТАЖНОЇ ПІНИ

ОЧИСНИК МОНТАЖНОЇ ПІНИ



ЗОВНІ
ТА ВСЕРЕДИНІ



КЛАПАН 360°



НЕ ЗАЛИШАЄ
СЛІДІВ



ЕФЕКТИВНЕ
ОЧИЩЕННЯ



ТЕМПЕРАТУРА
ЗАСТОСУВАННЯ



ЄВРОПЕЙСЬКА
ЯКІСТЬ

ОЧИСНИК МОНТАЖНОЇ ПІНИ – є незамінним засобом обслуговування монтажного пістолета-аплікатора та надійним засобом видалення масних забруднень

Продукт є зручним багатофункціональним засобом для очищення пістолета-аплікатора безпосередньо після використання монтажною піною та клей-піною, видалення свіжих забруднень з клапану аерозольного балону, з речей та будівельних поверхонь, інструментів та одягу; забезпечує ефективне видалення плям переважної більшості лакофарбових матеріалів. Очисник є унікальним засобом знежирювання будівельних поверхонь при підготовці до декоративно-оздоблювальних робіт. Увага! Уникати контакту з пінополістирольними виробами.

ЗАСТОСУВАННЯ: зняти захисну кришку, енергійними рухами струсити вміст балону очисника. Приєднати до клапана балона насадку-розпилювач, що додається в комплекті. Від'єднати пістолет-аплікатор від балона поліуретанової піни і натиснути на спусковий гачок, щоб видалити залишки піни з порожнини пістолета-аплікатора. Натиском на насадку привести балон у дію та дозовано розпиляти очисник на забруднені частини пістолета до остаточного видалення забруднень; робоче положення балона з очисником дном до гори. Звільнити від свіжих залишків поліуретанової піни аерозольний клапан балону, у разі якщо передбачається його подальше використання. Зняти насадку-розпилювач та приєднати пістолет-аплікатор по різьбленню до балону з очисником, натиснути на спусковий гачок пістолета та видалити струменем аерозолу залишки піни з внутрішньої порожнини та сопла пістолета-аплікатора. Залишити очисник всередині пістолета на 2-3 хв і ще раз натиснути на спусковий гачок пістолета. Повторювати операцію промивання до досягнення задовільного результату з видалення забруднень; від'єднати пістолет від балону з очисником та одягнути на хрест-кілець балону захисну кришку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	суміш органічних розчинників і пропелентів
Температура застосування	-10°C ... +35°C
Колір	прозорий
Фасування	500мл
Термін зберігання	18 місяців